

ELASTOMUR AL QUARZO

- Pittura elastica Antimuffa, Antialghe.
- Resistente agli UV
- Ottima lavabilità

Descrizione

Finitura a base di emulsioni acriliche elastomeriche modificate a plastificazione interna e speciali additivi che conferiscono al prodotto un elevato potere Antimuffa e Antialghe, ottima idrorepellenza, un'alta resistenza ai raggi UV e in ambienti altamente alcalini, ed infine un'ottima elasticità permanente.

Impiego

Idonea per facciate con problemi di microfessurazioni o per strutture soggette a piccole deformazioni.

*Dati fisici**Aspetto del film*

Opaco

Colore

Bianco e di cartella

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Peso specifico

Da 1,350 gr/ml

Volume dei solidi

50 %

VOC

120 gr/litro

Spessore minimo

200 micron

Resa teorica

2,5 mq / litro per uno spessore di 200 micron secchi

Punto di infiammabilità

Componente A > 114°C

Allungamento%

300 per uno spessore secco di 300 micron

Lavabilità

> 10000 colpi

Preparazione delle superfici

Nuove: rimuovere tracce di sporco e di efflorescenze e primerizzare con primer (base pliolite mettere nome)

Vecchie:

Assicurarsi che l'intonaco vecchio sia ben aderente e nel caso di crepe di spessore superiore a 1mm aprirle e sigillare con apposito sigillante cementizio e poi trattare la superficie con primer

*Preparazione del prodotto**Mescolare il prodotto prima dell'uso.**Per applicazioni a spatola il prodotto non va diluito. Per applicazioni a rullo diluire il prodotto con il 5 – 10% di acqua**Condizioni ambientali**Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C**Temperatura supporto: > di 10°C**Umidità: 0 – 85 %**Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.**Tempi di essiccazione e indurimento*

	<i>Per spessori di 200 micron</i>	<i>10°C</i>	<i>20°C</i>	<i>30°C</i>
<i>Secco al tatto</i>	24	6	1	ore
<i>Secco in profondità</i>	24	8		2

Tempi per la sovraverniciatura

	<i>Minimo (ore)</i>	<i>10°C</i>	<i>20°C</i>	<i>30°C</i>
		24	8	3

*Massimo illimitato in assenza di contaminanti**Applicazione**Spatola, rullo.**Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio o alveolari**Durata in magazzino**1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)**Confezioni**Comp A*