

FRAMMENTI DI LUCE



Finitura acrilica a base acqua

Lavabile

Decorativa



Codice

0727

Descrizione

Finitura decorativa a base acqua per interni con una buona lavabilità. Il suo uso è ideale quando si vuol dar valore al proprio ambiente rendendolo elegante e raffinato in maniera delicata. E' composto da resine acriliche di primissima qualità, cariche sferiche che conferiscono un aspetto opaco ed un tatto caratteristico e di particolare glitter che danno al prodotto un effetto brillantinato quando viene colpito dalla luce. Con Frammenti di Luce si ottengono risultati estetici eccellenti, anche da chi non ha molta pratica nella pitturazione, grazie alla sua elevata facilità applicativa, al suo buon potere coprente al suo aspetto opaco. La base bianca è addizionabile ai toner colore della cartella in modo da ottenere la tinta desiderata.

Impiego

Viene utilizzata come finitura decorativa per interni, che possono essere negozi, bar, hotel, discoteche, pub, ambienti domestici, ecc..Si può applicare su superfici murali, in calcestruzzo opportunamente preparate.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Bianco - Tinte cartella

Componenti

1

Indurimento	Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.	
Peso specifico	Da 1,11 gr/ml	
VOC	40 gr/ litro	
Residuo secco	48%+/1	
Resa teorica	8-9 mq / kg per uno spessore di 50 micron secchi	
Punto di infiammabilità	Componente A	> 114°C
Resistenza alla temperatura	Max 60°C	
Preparazione delle superfici	<p>Superfici vecchie: Pulire, carteggiare e stuccare le pareti eliminando tutte le parti friabili, applicare una mano di IMPRIMITURA ACRILICA(Fissativo da diluire 1 a 5 con acqua) lasciare asciugare e procedere con l'applicazione, di una o due mani del SABBIAFOND (fondo specifico) a pennello o a rullo a pelo raso. Dopo l'essiccazione del fondo si passa all'applicazione della finitura.</p> <p>Superfici nuove: carteggiare e pulire le pareti, applicare una mano di IMPRIMITURA ACRILICA (fissativo da diluire 1 a 5 con acqua) lasciare asciugare e procedere con l'applicazione di una o due mani di SABBIAFOND (fondo specifico) a pennello o a rullo a pelo raso. Dopo l'essiccazione del fondo si passa all'applicazione della finitura.</p>	
Preparazione del Prodotto	Diluire al 30% con acqua Componente A	100

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C
 Temperatura supporto: > di 10°C
 Umidità: 0 - 85 %
 Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Tempi di essiccazione e indurimento

Per spessori di 50 micron	10°C	20°C	30°C	
Secco al tatto	3	1	0,5	ore
Secco in profondità	8	4 -5	2	

Tempi per la sovraverniciatura

Minimo (ore)	10°C	20°C	30°C
	8	4	3

Massimo illimitato in assenza di contaminanti

Applicazione

Dopo adeguata preparazione del supporto applicare il prodotto come segue: applicare una mano del nostro fondo bianco SABBIAFOND con pennelli o rullo diluito con acqua al 20-25%. Per ottenere un colore della nostra cartella miscelare nella quantità indicata sulla nostra cartella LINEA PLATINUM delle nostre paste TONER. Il prodotto si applica come una normale pittura in due mani diluito al 30% con acqua con l'apposita pennellessa. Dopo la prima mano far passare circa 4 -6 ore e poi procedere con la seconda mano

Avvertenze:

Agitare bene prima dell'utilizzo, e anche durante l'applicazione in caso si faccia una pausa molto lunga.

Confezioni

Comp A Kg. 2 - Kg. 5.

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)