Scheda Tecnica

ELASTUK





- gute Haftung und Elastizität
- leicht zu schleifen
- für den Innen - und Außenbereich geeignet

Code	0409
Beschreibung	Faserverstärkte elastische Spachtelmasse, ideal zum Füllen und Ausgleichen von Beton -, Zement - und Gipskartonflächen im Innen - und Außenbereich.
Verwendung	Dieser Lack wird verwendet, um Unebenheiten, Risse, Löcher, Mikrorisse, Vertiefungen zu beseitigen und unebene Oberflächen auszugleichen. Er hat eine ausgezeichnete Füllkapazität von bis zu 10 mm bei minimaler Schrumpfung. Diese Farbe ist leicht aufzutragen und zu schleifen und sie hat eine ausgezeichnete Haftung und Härte auf der Oberfläche. Sie kann auf neuen und alten Putz -, Gips - und Gipskartonflächen sowie auf gut haftenden Altanstrichen angewendet werden. Sie kann mit allen Farben auf Wasserbasis oder mit Tapeten beschichtet werden.
Aussehen	weiße thixotrope Paste
Aushärtung	Koaleszenz
spezifisches Gewicht	1660 gr / l
VOC	50 gr / Liter

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Oberflächenvorbereitung	Der Untergrund muss fest und kompakt sein, andernfalls muss er verfestigt werden. Wenn der Untergrund abblättert, verwenden Sie ein Acrylfixiermittel auf Wasser - oder Lösungsmittelbasis. Bei neuem Putz entfernen Sie die Ausblühungen durch Abwaschen und Abkratzen. Bei alten Anstrichen entfernen Sie alle ablösende Teile der Farben. Bei Kalk - oder Temperafarben entfernen Sie diese durch Abwaschen und Abkratzen.
Produktvorbereitung	Es ist ein gebrauchsfertiges Produkt
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur: von + 8 bis 35° C Luftfeuchtigkeit: 0 - 75 % Oberflächentemperatur: < 10° C
Trocknung	Bei 20° C und 65 % Luftfeuchtigkeit Dicke 400 - 500 Mikrometer Schleifbar nach 4 bis 5 Stunden je nach Dicke Überstreichbar 24 Stunden je nach Dicke
Anwendung	Spachtel
Haltbarkeitsdauer	1 Jahr an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)
Packungen	Kg 20 - Kg 5

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it