

FRAMMENTI DI LUCE



Acrylveredelungsfarbe auf Wasserbasis

abwaschbar

dekorative Farbe



Code

0727

Beschreibung

Dekorative Veredelungsfarbe auf Wasserbasis für Innenbereiche mit guter Abwaschbarkeit. Seine Verwendung ist ideal, wenn wir unserer Umgebung einen Mehrwert verleihen möchten, um sie auf delikate Weise zu einem eleganten und raffinierten Ort zu machen. Das Produkt besteht aus hochwertigen Acrylharzen, kugelförmigen Füllstoffen, die mattes Aussehen und eine charakteristische Berührung verleihen, und speziellem Glitter, der dem Produkt bei Lichteinfall einen Glanzeffekt verleiht. Mit « FRAMMENTI DI LUCE » können auch diejenigen, die keine Erfahrung in dem Anstreichen haben, dank der einfachen Anwendung, dem guten Deckvermögen und dem matten Aussehen hervorragende ästhetische Ergebnisse erzielen. Die weiße Basis kann zu den Tonern der Farbkarte hinzugefügt werden, um die gewünschte Farbe zu erhalten.

Verwendung

Diese Farbe wird als dekorative Veredelungsfarbe für Innenbereiche z. B. Geschäfte, Bars, Hotels, Diskotheken, Kneipen, Wohnbereiche usw. verwendet. Sie kann auf allen Substraten, natürlich vorbehandelt, angewendet werden.

Aussehen des Films

matt

Farbe

weiß - Farben der Farbkarte

Komponenten	1
Aushärtung	physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers
spezifisches Gewicht	von 1,11 gr / ml
VOC	40 gr / Liter
Trockenrückstand	48 % +/-1
theoretische Ausbeute	8 - 9 m ² / kg bei einer Dicke von 50 Mikron
Flammpunkt	Komponente A > 114° C
Temperaturbeständigkeit	max. 60° C
Oberflächenvorbereitung	alte Oberflächen: Reinigen, schleifen und verputzen Sie die Wände und entfernen Sie alle ablösende Teile der Farben. Tragen Sie eine Schicht IMPRIMITURA ACRILICA auf (das Fixiermittel muss 1 zu 5 mit Wasser verdünnt werden). Trocknen lassen und dann eine oder zwei Schichten SABBIAFOND (spezifische Grundierfarbe) mit Pinsel oder kurzhaarige Rolle auftragen. Nachdem das Grundierlack getrocknet ist, kann die Veredelungsfarbe aufgetragen werden. neue Oberflächen : Schleifen und reinigen Sie die Wände. Tragen Sie eine Schicht IMPRIMITURA ACRILICA auf (das Fixiermittel muss 1 zu 5 mit Wasser verdünnt werden). Trocknen lassen und dann eine oder zwei Schichten SABBIAFOND (spezifische Grundierfarbe) mit Pinsel oder kurzhaarige Rolle auftragen. Nachdem das Grundierlack getrocknet ist, kann die Veredelungsfarbe aufgetragen werden.
Produktvorbereitung	mit 30 % Wasser verdünnen Komponente A 100

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C
 Oberflächentemperatur: > 10° C
 Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 %
 Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

Trocknungs - und Aushärtungszeiten

für Dicken von 50 Mikron	10° C	20° C	30° C	
trocken anfühlen	3	1	0,5	Stunden
Tiefentrocknung	8	4 - 5	2	Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C	
	8	4	3	Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen			

Anwendung

Nach sorgfältiger Vorbereitung der Oberfläche tragen Sie das Produkt wie folgt auf:
 Tragen Sie eine Schicht unseres weißen Grundierlack SABBIAFOND mit einem Pinsel oder einer Rolle auf, der mit 20 - 25 % Wasser verdünnt wird. Um eine Farbe aus unserer Farbkarte zu erhalten, mischen Sie die in der angegebenen Menge auf unserer PLATINUM LINE - Karte unserer TONER - Pasten ein.
 Das Produkt wird wie eine normale Farbe in zwei Schichten mit 30 % Wasser verdünnt mit dem Spezialpinsel aufgetragen. Lassen Sie nach der ersten Schicht etwa 4 - 6 Stunden verstreichen und fahren Sie dann mit der zweiten Schicht fort.

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A Kg 2 - Kg 5.

Warnungen

Vor Gebrauch gut schütteln, bei sehr langer Pause auch während der Anwendung.