

Scheda Tecnica

MUROFIX IN







Grundierfarbe auf Wasserbasis

gutes Eindringen

für den Innenbereich geeignet



Code 0637

Beschreibung

Stabilisierendes wasserverdünnbares Fixiermittel auf Basis von Styrol - Acrylcopolymeren für den Innenbereich. Es ist pigmentiert und es gibt eine erste Abdeckung der Oberfläche.

Verwendung

Dieser Lack wird zum Aushärten und Ausgleichen von neuen und alten Verputzen, Betonflächen und Altanstrichen verwendet, sofern diese trocken und gut haftende sind. Er verbessert die Eigenschaften des Verputzes und er ermöglicht eine bessere Anwendung aller Wandbeschichtungen, um eine perfekte Haftung zu fördern.

Aussehen des Films

matt

Farbe

weiß und Farben der Farbkarte

Komponenten

1

Aushärtung

Verdampfung von Lösungsmitteln und Koaleszenz des Polymers

Copyright 2018 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 00379520729 www.resinacolor.com - www.resinacolor.it



Scheda Tecnica

spezifisches Gewicht 1,370 gr / ml Volumen der Feststoffe 45,5% VOC 15 gr / Liter Mindestdicke 50 micron 9,1 m² / Liter bei einer Dicke von 50 Mikron theoretische Ausbeute Flammpunkt Komponente A > 113° C Oberflächenvorbereitung Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen trocken sind. Entfernen Sie eventuelle Ausblühungen und alle ablösende Teile der Altfarben durch Abbürsten. Entfernen Sie alte Anstriche mit Kalk - oder Temperafarbe vollständig entfernen. Produktvorbereitung Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung 30 - 40 % mit Wasser Verdünnung Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur: von + 5 bis 35° C Oberflächentemperatur: > 5° C Luftfeuchtigkeit: 0 - 75 % Vermeiden Sie Anwendungen mit Oberflächenkondensation oder unter direkter Sonneneinstrahlung. Bei 25° C und 65 % RH Trocknungs - und Aushärtungszeiten nach 35 - 45 Minuten trocken anfühlen



Scheda Tecnica

Zeit zum Überstreichen

4 - 5 Stunden

Anwendung

Pinsel, Rolle

Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.

Für Rollenanwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.

Verwenden Sie zur Anwendung die Methode der gekreuzten Pinselstriche.

Haltbarkeitsdauer

1 Jahr an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Lt. 14 - Lt. 5 - Lt. 2,5