

PETRA



selbstglänzende Beschichtung

auf Basis von Löschkalk

Füll - Produkt



Code

0724

Beschreibung

PETRA ist eine selbstglänzende Füll - Beschichtung auf der Basis von Bikarbonat - Löschkalk, pulverisierten Marmor, und pflanzlichen Zusatzstoffen. Sie wird geeignet, um Effekte zu erzielen, die das natürliche Aussehen von Stein oder antiken Verputzen imitieren.

Verwendung

Dieses Produkt wird nach Vorbereitung des Substrats auf alle Innenwandflächen aufgetragen. Dies ermöglicht eine maximale Luftdurchlässigkeit, es fördert die natürliche Diffusion von Feuchtigkeit durch den Verputz und das Mauerwerk und es verhindert schließlich die Bildung von Schimmel und Bakterien und über die Zeit.

Aussehen

weiße thixotrope Paste

Aushärtung

Koaleszenz der Vinylemulsion

Ausbeute

1,5 - 2,0 Kg pro Quadratmeter

Oberflächenvorbereitung

neue Oberflächen:

Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen trocken sind. Wenn es Schimmel gibt, behandeln Sie die Oberfläche mit geeigneten Entfeuchtungsprodukten. Entfernen Sie eventuelle Ausblühungen und ablösende Farben durch Bürsten und Waschen. Grundieren Sie die gesamte Oberfläche mit einer Schicht unseres Produkts SABBIAFOND PER MARMOREO, das zu 20 - 25 % mit Wasser verdünnt ist.

alte Oberflächen:

Entfernen Sie alte ablösende Farben. Temperafarben müssen durch Bürsten und Waschen entfernt werden.

Grundieren Sie die gesamte Oberfläche mit einer Schicht unseres Produkts SABBIAFOND PER MARMOREO, das zu 20 - 25 % mit Wasser verdünnt ist.

Produktvorbereitung

Es ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung mit einem Spachtel

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 8 bis 35° C

Luftfeuchtigkeit: 0 - 75 %

Luftfeuchtigkeit des Substrats: < 10 %

Trocknung

Bei 20° C und 65 % RH Dicke 400 - 500 Mikron

Schleifbar nach 1 - 2 Stunden je nach Dicke

Überstreichbar nach 5 - 6 Stunden nach Anwendung des Fixierprodukts

Anwendung

Tragen Sie eine Schicht SABBIAFONDO PER MARMOREO auf. Für eine perfekte Haftfähigkeit fahren Sie mit der Vorbereitung der Farbe mit den auf unserer Farbkarte angegebenen Farben fort und lassen Sie sie mindestens 24 Stunden trocken. Tragen Sie das Produkt mit einem Stahlspachtel gleichmäßig auf die Oberfläche auf und verwenden Sie dann, je nach gewünschtem Effekt, das entsprechende Werkzeug (Spachtel, Abstreifer, Bürste, usw.). Bevor das Produkt vollständig getrocknet ist, können Sie den Stahlspachtel verwenden, um die unebenen Teile zu zerdrücken und die Oberfläche zu ausgleichen. Warten Sie ca. 10 Minuten und streichen Sie mit dem Spachtel immer schief und gut gereinigt über. Auf diese Weise erhalten Sie eine vollständig glänzende und weiche Oberfläche. Wenn PETRA vollständig getrocknet ist, können Sie mit einem Schwamm oder Handschuh eine Schicht unseres Produkts ANTICHE CERE auftragen, so wie es ist, oder verdünnt mit ca. 30 % Wasser. Es ist auch möglich, ANTICHE CERE mit unserem TONER zu färben. Oder tragen Sie mit einem Schwamm oder Handschuh eine Schicht unseres Produkts DELICATO auf, das zu 30% mit Wasser verdünnt ist, oder eine Schicht unseres Produkts SOFT, wie es ist.

Haltbarkeitsdauer

1 Jahr an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Kg 20 - Kg 10 - Kg 2 - Kg

