Scheda Tecnica

RESIN STUCCO IN POLVERE





- gute Haftung
- leicht zu schleifen
- nur für den Innenbereich geeignet

Code	0405
Beschreibung	modifizierte Griffkreide
Verwendung	Das Produkt wird zum Ausgleichen von Unvollkommenheiten auf Wandsubstraten wie Rissen oder Vertiefungen geeignet. Es kann auf neuen und alten Verputzen, Betonoberflächen, Gips und Gipskarton, alten Anstrichen, die gut auf dem Substrat haften, angewendet werden.
Aussehen	weißes Pulver
Aushärtung	Hydratation
spezifisches Gewicht	2,7 – 3 gr/ml

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Oberflächenvorbereitung	Die Oberfläche muss konsistent und kompakt sein, andernfalls muss sie konsolidiert werden. Wenn das Substrat ablöst, verwenden Sie ein Acrylfixiermittel auf Wasser - oder Lösungsmittelbasis. Bei neuen Verputzen entfernen Sie eventuelle Ausblühungen durch Abwaschen und Abschaben. Entfernen Sie bei alten Lacken alle ablösende Teile. Bei Farben auf Kalk - oder Temperabasis entfernen Sie diese durch Abwaschen und Abschaben.
Produktvorbereitung	Mischen Sie 100 Teile Pulver mit Wasser, bis Sie eine cremige Paste erhalten.
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur: von + 8 bis 35° C Luftfeuchtigkeit: 0 - 75 % Luftfeuchtigkeit des Substrats: < 10 %
Topfzeit	etwa 2 Stunden
Trocknung	Bei 20° C und 65 % RH Dicke 400 - 500 Mikron Schleifbar nach 1 - 2 Stunden je nach Dicke Überstreichbar nach 5 - 6 Stunden nach Anwendung des Fixierprodukts.
Anwendung	mit der Spatel
Haltbarkeitsdauer	1 Jahr an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)
Packungen	Kg. 15 Kg. 5 Kg. 1

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it