

RESINSTUCK



gute Haftung

leicht zu schleifen

nur für den Innenbereich geeignet



Code

0404

Beschreibung

Stuck mit synthetischen Harzen in Wasserdispersion formuliert. Es ist einfach zu auftragen und es ist weich in der Anwendung. Es ist relativ schnell trocknend und es hat ausgezeichnete Trockenschleifeigenschaften.

Verwendung

Es wird zum Ausgleichen von Unvollkommenheiten auf Wandsubstraten wie Rissen oder Vertiefungen geeignet. Es kann auf neuen Verputzen und alten Oberflächen, Gips und Gipskarton, alten Anstrichen, die gut auf dem Substrat haften, angewendet werden.

Aussehen

weiße thixotrope Paste

Aushärtung

Koaleszenz der Vinylemulsion

spezifisches Gewicht

gr / ml

Oberflächenvorbereitung

Die Oberfläche muss konsistent und kompakt sein, andernfalls muss sie konsolidiert werden. Wenn das Substrat ablöst, verwenden Sie ein Acrylfixiermittel auf Wasser - oder Lösungsmittelbasis.
Bei neuen Verputzen entfernen Sie eventuelle Ausblühungen durch Abwaschen und Abschaben.
Entfernen Sie bei alten Lacken alle ablösende Teile. Bei Farben auf Kalk - oder Temperabasis entfernen Sie diese durch Abwaschen und Abschaben.

VOC

6 gr / Liter

Produktvorbereitung

Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung mit einem Spatel

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 8 bis 35° C
Luftfeuchtigkeit: 0 - 75 %
Luftfeuchtigkeit des Substrats: < 10 %

Trocknung

Bei 20° C und 65 % RH Dicke 400 - 500 Mikron
Schleifbar nach 1 - 2 Stunden je nach Dicke
Überstreichbar nach 5 - 6 Stunden nach Anwendung des Fixierprodukts.

Anwendung

mit der Spatel

Haltbarkeitsdauer

1 Jahr an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Kg. 20 Kg. 25 Kg. 5 Kg. 1Kg