Scheda Tecnica

STELLINE IN





Wasser - Zusatzstoff

glänzender Effekt

für den Innenbereich

Code	0715
Beschreibung	Spezieller Zusatzstoff auf Wasserbasis für den Innenbereich, der der bereits getrockneten Oberfläche einen besonderen glänzenden Effekt verleiht, wenn es mit unseren dekorativen Produkten oder mit abwaschbaren Farben oder Wasserlacken oder mit transparenten Lacken gemischt wird
Verwendung	Dieses Lack wird als dekorative Farbe für den Innenbereich verwendet, wenn Sie den Räumen einen Hauch an Originalität verleihen wollen.
Aussehen des Films	Matt mit brillantem Glitter
Farbe	transparent und Farben der Farbkarte
Komponenten	1
Aushärtung	physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

VOC	40 gr/ liter
spezifisches Gewicht	1,030 gr/lt
theoretische Ausbeute	0,100 kg für jedes Kg des Produkts
Flammpunkt	Komponente A > 114°C
Temperaturbeständigkeit	Max 60°C
Produktvorbereitung	Es ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung Komponente A 100
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C Oberflächentemperatur: > 10° C Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 % Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen
Trocknungs - und Aushärtungszeiten	für Dicken von 50 Mikron 10° C 20° C 30° C trocken anfühlen 3 1 0,5 Stunden Tiefentrocknung 8 4 - 5 2 Stunden
Zeit zum Überstreichen	Minimum (Stunden) 10° C 20° C 30° C 8 4 3 Stunden Maximum unbegrenzt ohne Verunreinigungen

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Anwendung	Gießen und mischen Sie gut in eines unserer dekorativen Produkte oder in abwaschbare, wasserbasierte Farbe oder transparente Veredelungsemails, bevor Sie die letzte Schicht auftragen.
Haltbarkeitsdauer	2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)
Packungen	Komp A Kg 0,075 – Kg 0,250

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it