

STELLINE IN



Wasser - Zusatzstoff

glänzender Effekt

für den Innenbereich



Code

0715

Beschreibung

Spezieller Zusatzstoff auf Wasserbasis für den Innenbereich, der der bereits getrockneten Oberfläche einen besonderen glänzenden Effekt verleiht, wenn es mit unseren dekorativen Produkten oder mit abwaschbaren Farben oder Wasserlacken oder mit transparenten Lacken gemischt wird

Verwendung

Dieses Lack wird als dekorative Farbe für den Innenbereich verwendet, wenn Sie den Räumen einen Hauch an Originalität verleihen wollen.

Aussehen des Films

Matt mit brillantem Glitter

Farbe

transparent und Farben der Farbkarte

Komponenten

1

Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

VOC

40 gr/ liter

spezifisches Gewicht

1,030 gr/lt

theoretische Ausbeute

0,100 kg für jedes Kg des Produkts

Flammpunkt

Komponente A > 114°C

Temperaturbeständigkeit

Max 60°C

Produktvorbereitung

Es ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung
Komponente A 100

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C
Oberflächentemperatur: > 10° C
Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 %
Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen

Trocknungs - und Aushärtungszeiten

für Dicken von 50 Mikron	10° C	20° C	30° C	
trocken anfühlen	3	1	0,5	Stunden
Tiefentrocknung	8	4 - 5	2	Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C	
	8	4	3	Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen			

Anwendung

Gießen und mischen Sie gut in eines unserer dekorativen Produkte oder in abwaschbare, wasserbasierte Farbe oder transparente Veredelungsemails, bevor Sie die letzte Schicht auftragen.

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A Kg 0,075 – Kg 0,250

