Scheda Tecnica

# STELLINE IN

Wasser - Zusatzstoff

glänzender Effekt

für den Innenbereich

| | |
|---|---|
| Code | 0715 |
| Beschreibung | Spezieller Zusatzstoff auf Wasserbasis für den Innenbereich, der der bereits getrockneten Oberfläche einen besonderen glänzenden Effekt verleiht, wenn es mit unseren dekorativen Produkten oder mit abwaschbaren Farben oder Wasserlacken oder mit transparenten Lacken gemischt wird |
| Verwendung | Dieses Lack wird als dekorative Farbe für den Innenbereich verwendet, wenn Sie den Räumen einen Hauch an Originalität verleihen wollen. |
| Aussehen des Films | Matt mit brillantem Glitter |
| Farbe | transparent und Farben der Farbkarte |
| Komponenten | 1 |
| Aushärtung | physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers |

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

| | |
|---|---|
| VOC | 40 gr/ liter |
| spezifisches Gewicht | 1,030 gr/lt |
| theoretische Ausbeute | 0,100 kg für jedes Kg des Produkts |
| Flammpunkt | Komponente A > 114°C |
| Temperaturbeständigkeit | Max 60°C |
| Produktvorbereitung | Es ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung<br>Komponente A 100 |
| Umgebungsbedingungen | Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C<br>Oberflächentemperatur: > 10° C<br>Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 %<br>Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen |
| Trocknungs - und Aushärtungszeiten | für Dicken von 50 Mikron 10° C 20° C 30° C<br>trocken anfühlen 3 1 0,5 Stunden<br>Tiefentrocknung 8 4 - 5 2 Stunden |
| Zeit zum Überstreichen | Minimum (Stunden) 10° C 20° C 30° C<br>8 4 3 Stunden<br>Maximum unbegrenzt ohne Verunreinigungen |

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

| | |
|---|---|
| Anwendung | Gießen und mischen Sie gut in eines unserer dekorativen Produkte oder in abwaschbare, wasserbasierte Farbe oder transparente Veredelungsemails, bevor Sie die letzte Schicht auftragen. |
| Haltbarkeitsdauer | 2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C) |
| Packungen | Komp A Kg 0,075 – Kg 0,250 |

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it