resina color
made in italy
painting the difference

Scheda Tecnica

# STELLINE UP

transparente Veredelungsfarbe

abwaschbar

glänzend

| | |
|---|---|
| Code | 0716 |
| Beschreibung | Transparente Veredelungsfarbe auf Basis von Acrylharzen in Wasseremulsion für den Innenbereich, die der bereits mit allen abwaschbaren oder wasserbasierten oder dekorativen Farben lackierten Oberfläche einen besonderen und sehr angenehmen glänzenden Effekt verleiht. |
| Verwendung | Dieses Lack kann auf bereits gestrichene Wandflächen, Beton, Putz, Zement und auf bereits vorbereitete Oberflächen aufgetragen werden |
| Aussehen des Films | matt - glänzend |
| Farbe | transparent und Farben der Farbkarte |
| Komponenten | 1 |
| Aushärtung | physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers |

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

| | |
|---|---|
| spezifisches Gewicht | von 1,00 gr/lt |
| VOC | 40 gr/ Liter |
| Flammpunkt | Komponente A > 114°C |
| Temperaturbeständigkeit | Max 60°C |
| Waschbarkeit | > 15000 Schüsse |
| Oberflächenvorbereitung | Entfernen Sie alle ablösende Teile der Farben, Staub oder Flecken und tragen Sie das Produkt auf. |
| Produktvorbereitung | Es ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung<br>Komponente A 100 |
| Umgebungsbedingungen | Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C<br>Oberflächentemperatur: > 10° C<br>Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 %<br>Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen. |
| Trocknungs - und Aushärtungszeiten | für Dicken von 50 Mikron 10° C 20° C 30° C<br>trocken anfühlen 3 1 0,5 Stunden<br>Tiefentrocknung 8 4 - 5 2 Stunden |
| Zeit zum Überstreichen | Minimum (Stunden) 10° C 20° C 30° C<br>8 4 3 Stunden<br>Maximum unbegrenzt ohne Verunreinigungen |

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

| | |
|---|---|
| Anwendung | Diese Farbe kann mit dem Pinsel aufgetragen werden, mit unregelmäßigen oder kreuzenden Schichten, ohne klare Linien zu hinterlassen. |
| Haltbarkeitsdauer | 2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C) |
| Packungen | Comp A Kg. 5 –  Kg. 2 |

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it