Scheda Tecnica

ISOLANTE





wasserverdünnbares Vinyl - Isolierprodukt

Imprägnierungsfarbe für Wandsubstrate

für den Innenbereich geeignet

Codice	0602
Beschreibung	Wässrige Imprägnierungsfarbe auf Basis von Kunstharzen in Wasserlösung.
Verwendung	Dieses Lack wird als Träger für die Haftung aufeinanderfolgender Farbanstriche auf neuen oder alten Putz -, Beton -, Gips - und Gipskartonflächen verwendet. Es wird aber auch für verschiedene Konglomerate, sofern sie saugfähig sind, auf alten kompakten und gut haftenden Farben eingesetzt.
Aussehen des Films	transparent
Farbe	transparent
Komponenten	1
Aushärtung	physische Aushärtung durch das Verdampfen und die Koaleszenz des Polymers
spezifisches Gewicht	1,01 gr / ml

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Volumen der Feststoffe	26 %
VOC	5 gr / Liter
Mindestdicke	5 – 10 Mikron
theoretische Ausbeute	26 m² / Liter mit einer Dicke von 10 Mikron
Oberflächenvorbereitung	Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist. Entfernen Sie Ausblühungen oder ablösende Farbe der alten Anstrichen durch Abbürsten. Entfernen Sie alte Anstriche mit Kalk - oder Temperafarbe vollständig. Gleichen Sie Unregelmäßigkeiten aus, schließen Sie Löcher, schleifen Sie.
Produktvorbereitung	Komponente A 100 Verdünnen Sie jeden Liter ISOLANTE mit 6 - 8 Litern Wasser, je nach Oberflächeabsorption
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C Oberflächentemperatur: > 5° C Luftfeuchtigkeit: 0 - 75 % Vermeiden Sie Anwendungen mit Oberflächenkondensation oder unter direkter Sonneneinstrahlung.
Trocknungs - und Aushärtungszeiten	Bei 25° C und 65 % RH nach 35 – 45 Minuten trocken anfühlen
Zeit zum Überstreichen	4 – 5 Stunden

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Anwendung	Pinsel, Rolle Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel. Für Rollenanwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle. Verwenden Sie zur Anwendung die Methode der gekreuzten Pinselstriche.
Haltbarkeitsdauer	2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)
Packungen	Komp A Lt. 20 Lt. 5 Lt. 1

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it