

SCRIVI E RISCRIVI



dekorative Farbe für den Innenbereich



Codice

0739

Beschreibung

Dekorative Farbe, die die Oberfläche mit weißen oder farbigen Kreiden beschreibbar macht und sich leicht mit einem Tintenlöscher oder einem weichen Tuch reinigen lässt. Dieses Produkt verwandelt Wände in große Tafeln, auf denen Sie Notizen, Nachrichten, Phrasen, Stimmungen, Tagesmenü, Einkaufsliste aufschreiben, die Kinder spielen lassen, Ihre Gedanken ausdrücken usw. können. Es macht die Umgebung, in der es angewendet wird, modern und angenehm. Es ist ein Produkt auf Basis von Acrylharzen in wässriger Dispersion.

Verwendung

Dieses Lack wird für das Anstreichen von Innenmauerwerk verwendet; es kann in Wohnungen, Büros, Spielzimmern, Schulen, Entspannungsbereichen oder jeder anderen Umgebung, in der Sie eine beschreibbare Wand erstellen möchten, eingesetzt werden. Es ist ein einfach zu verwendendes dekoratives Produkt, das wie eine normale Farbe aufgetragen werden kann.

Aussehen des Films

matt

Aussehen

flüssig

Farbe	weiß, schwarz oder Farben der Farbkarte
Komponenten	1
Aushärtung	physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers
spezifisches Gewicht	etwa 1.100 gr / ml
VOC	50 gr / Liter
pH	7.0-9.0
theoretische Ausbeute	10 - 13 m ² / Liter je nach Substratabsorption.
Flammpunkt	> 100°C
Anwendung	Spachteln und grundieren Sie die Oberflächen. Auf sehr saugfähigen Oberflächen ist es ratsam, zusätzlich einen Grundierlack aufzutragen. Tragen Sie 3 Schichten Kreidetafel - Effektfarbe auf und lassen Sie mindestens 4 - 5 Stunden zwischen den Schichten verstreichen. Das Produkt ist nach 7 Tagen beschreibbar. Es sollte wie eine normale Farbe aufgetragen werden, mit der Methode der gekreuzten Anstriche. Es kann mit Pinsel oder Rolle aufgetragen werden. Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel. Für Rollenanwendungen verwenden Sie gummierte oder kurzhaarige Rolle.
Produktvorbereitung	mit Wasser auf 10 % verdünnen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von +8 bis 40° C
 Oberflächentemperatur: > 10° C
 Luftfeuchtigkeit: 0 - 80 %
 Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

Warnungen

Verwenden Sie keine Kreiden mit einer nagelförmigen Spitze, da diese den Träger verkratzen könnten. Es ist ratsam, die Spitzen der Kreiden ein wenig zu verschleifen.
 . nicht auf feuchte Oberflächen auftragen.
 . nicht bei Temperaturen unter 10° C anwenden
 . nicht anwenden, wenn die Luftfeuchtigkeit 80 % übersteigt.

Trocknungs - und Aushärtungszeiten

	20° C
trocken anfühlen	1 Stunde
Tiefentrocknung	4 Stunden
kristallisiert	7 Tagen

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	20° C
	4 - 5
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen

Haltbarkeitsdauer

1 Jahr an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Lt. 0,750