

## ACRIL STREET



Pittura Acrilica spartitraffico Rifrangente e non

Eccezionale resistenza all'abrasione

Eccezionale adesione ed elasticità



Codice

1014

Descrizione

ACRIL STREET è un prodotto formulato seguendo le norme vigenti europee con resine acriliche e metacriliche, pigmenti pregiati e selezionati e perline di vetro a norma per il tipo rifrangente. E' dotato di ottima resistenza all'abrasione ed aderenza al supporto, forte rifrangenza, rapida essiccazione ed ottimo potere coprente.

Impiego

Come segnalatore di traffico su pavimentazioni in asfalto, bitume, cemento ecc.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Bianco Giallo e colori vari

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dei solventi e polimerizzazione ossidativa

Peso specifico

1,600 gr/ ml



## Scheda Tecnica

Volume dei solidi	42%
VOC	88 gr/ litro
Spessore minimo	80 - 100 micron
Resa teorica	4,2 mq / litro per uno spessore di 80 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A 27°C Diluente 5°C
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluente Componente A 100 Diluente Poliuretanico 5 - 10 % in funzione dello spessore del film secco da applicare.
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 100 micron 10°C 20°C 30°C Secco al tatto 30 12' 5' Secco in profondità 1 h 30' 20'
Applicazione	Spruzzo, pennello, o rullo per piccole superfici.
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Comp A 20 kg 5 kg Diluente Lt.5, Lt. 25