

ATTACCA E STACCA



Decorativo per interno



Codice

0738

Descrizione

E' una pittura decorativa che trasforma le pareti o le superfici dove è applicata in supporti in grado di attirare e mantenere calamite o magneti. In questo modo i muri diventano delle vere e proprie pareti magnetiche dove è possibile attaccare con piccoli magneti fotografie, fogli, appunti, block notes, calamite decorative, numeri e lettere magnetiche per far giocare i bambini. E' un prodotto a base di resine acriliche in dispersione acquosa e particelle metalliche lamellari.

Impiego

Indicata per la pitturazione di opere murarie interne, può essere applicata in abitazioni, uffici, ludoteche, scuole, aree relax, o in qualsiasi altro ambiente dove si vuol creare un magnetic wall (parete magnetica). E' un decorativo di facile utilizzo si applica come una normale pittura.

Aspetto del film

Opaco

Aspetto

Liquido

Colori

Nero

Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dell'acqua
Peso specifico	Circa 2.000 gr/ml
VOC	40 gr/ litro
pH	7.0-9.0
Resa teorica	5 mq / litro in base all'assorbimento del supporto.
Punto di infiammabilità	> 100°C
Applicazione	<p>Stuccare e primerizzare le superfici, su fondi molto assorbenti si consiglia di dare anche una mano di fondo.</p> <p>Applicare 3/4 mani di pittura effetto calamita per ottenere un buon potere magnetico, tra una mano e l'altra far passare almeno 4/5ore.</p> <p>Applicare una o max 2 mani di pittura effetto lavagna o di una buona pittura o smalto acrilico nel colore che si vuole.</p> <p>Il prodotto va applicato come una normale pittura, utilizzando il metodo della mani incrociate.</p> <p>Si può applicare sia a pennello che a rullo.</p> <p>Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.</p> <p>Per applicazioni a rullo utilizzare rulli gommina o a pelo raso o corto.</p>
Preparazione del prodotto	Diluire al 10% con acqua
Condizioni ambientali	<p>Temperatura ambiente: da + 8 a 40°C</p> <p>Temperatura supporto: > di 10°C</p> <p>Umidità: 0 - 80 %</p> <p>Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.</p>

Precauzioni

Agitare bene il prodotto prima e durante l'utilizzo in modo da evitare la precipitazione delle particelle metalliche.
Non applicare uno strato eccessivo di finitura potrebbe indebolire la forza magnetica della parete.
Non applicare su supporti umidi.
Non applicare a temperatura al di sotto dei 10°C
Non applicare con umidità superiore a 80%

Tempi di essiccazione e indurimento

	20°C
Secco al tatto	1 ore
Secco in profondità	4 ore
Cristallizzato	5 giorni

Tempi per la sovraverniciatura

Minimo (ore)	20°C
	4/5
Massimo	illimitato in assenza di contaminanti

Durata in magazzino

1 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Lt. 0,750