Scheda Tecnica

ELASTUK





- Buona adesione e elasticità
- Facile da carteggiare
- Idoneo per interni ed esterni

Codice	0409
Descrizione	Stucco elastico in pasta, rinforzato con fibre ideale per riempire e livellare superfici in cemento, calcestruzzo, cartongesso, sia all'esterno che all'interno
Impiego	Idoneo per eliminare imperfezioni, crepe, buchi, micro cavillature, avvallamenti, livellare superfici irregolari. Ha un eccellente capacità riempitiva fino a 10mm con un minimo ritiro. Facile da applicare e carteggiare con un ottima aderenza e durezza sul supporto. Si può applicare su intonaci nuovi e vecchi, superfici in gesso e cartongesso, vecchie pitture ben aderenti. Può essere rivestito con qualsiasi tipo di pittura ad acqua, o carta da parati
Aspetto	Pasta bianca tixotropica
Indurimento	Coalescenza
Peso specifico	1660 gr/l
VOC	50 gr/ltitro

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Preparazione delle superfici	Il supporto deve essere consistente e compatto, diversamente provvedere a un suo consolidamento. Se il supporto sfarina, impiegare un fissativo acrilico a base acqua o solvente. Su intonaci nuovi rimuovere mediante lavaggio e raschiatura eventuali efflorescenze. In presenza di vecchie pitture, asportare le parti in fase di distacco . In presenza di pitture a base calce o tempera, asportarle mediante lavaggio e raschiatura
Preparazione del prodotto	Pronto all'uso
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C Umidità: 0 – 75 % Umidità del supporto < 10%
Essicazione	A 20°C e 65% Umidità Spessore 400 - 500 micron Carteggiabile dopo 4 – 5 ore in funzione dello spessore Sovraverniciabile 24 ore in funzione dello spessore
Applicazione	A spatola
Durata in magazzino	1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Kg. 20 - kg. 5 - kg. 1

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it