Scheda Tecnica

MURALCOLOR

- Idrorepellente a base acqua
- Ottima penetrazione
- Traspirante non filmogeno

Codice	0607
Descrizione	Soluzione di acrilsilossani, in acqua resistenti agli alcali e agli agenti atmosferici.
Impiego	Idoneo come idrorepellente per diversi supporti minerali, ottima penetrazione, riduce l'assorbimento di acqua e conserva l'aspetto originale del supporto (non filmogeno). Si può applicare su superfici in calcestruzzo, cemento armato, pietre, intonaci e laterizi a vista. Non consigliabile su vecchie pitture e su supporti non assorbenti tipo marmo lucido, granito, gesso.
Aspetto del film	Liquido lattiginoso
Componenti	1
Indurimento	Evaporazione dell'acqua
Peso specifico	1,050 gr / ml

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Resa teorica	In base all'assorbimento del supporto da 0,25 a 1 litro/mq
Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Preparazione delle superfici	Normalmente è prevista solo una depolverazione; in caso di superfici che presentano incrostazioni o sporco resistente, procedere ad un idrolavaggio. In presenza di muffe eseguire un idoneo trattamento antimuffa.
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 – 75 %
Tempi di essiccazione e indurimento	A 20°C e 65% UR Circa 24 ore per svolgere l'azione idrorepellente
Confezioni:	Comp. A Lt. 20 Lt. 5 Lt. 1
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it