Scheda Tecnica

RESINSTUCK





- Buona adesione
- Facile da carteggiare
- Idoneo solo per interni

Codice	0404
Descrizione	Stucco formulato con resine sintetiche in dispersione acquosa. E’ un prodotto di facile impiego, morbido all’applicazione, essiccazione abbastanza rapida, ed eccellente carteggiabilità a secco.
Impiego	Idoneo per livellare imperfezioni su supporti murali tipo crepe o avvallamenti. Si può applicare su intonaci nuovi e vecchie superfici, gesso e cartongesso, vecchie pitture ben ancorate al supporto.
Aspetto	Pasta bianca tixotropica
Indurimento	Coalescenza dell’emulsione vinilica
Peso specifico	1 ,800 gr/ml

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Preparazione delle superfici	Il supporto deve essere consistente e compatto, diversamente provvedere a un suo consolidamento. Se il supporto sfarina, impiegare un fissativo acrilico a base acqua o solvente. Su intonaci nuovi rimuovere mediante lavaggio e raschiatura eventuali efflorescenze. In presenza di vecchie pitture, asportare le parti in fase di distacco . In presenza di pitture a base calce o tempera, asportarle mediante lavaggio e raschiatura.
VOC	6 gr/litro
Preparazione del prodotto	Mescolare il prodotto prima dell'uso con una spatola
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C Umidità: 0 – 75 % Umidità del supporto < 10%
Essiccazione	A 20°C e 65% UR Spessore 400 - 500 micron Carteggiabile dopo 1 – 2 ore in funzione dello spessore Sovraverniciabile dopo 5 – 6 ore previa imprimitura con fissativo.
Applicazione	A spatola
Durata in magazzino	1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Kg. 20 Kg. 25 Kg. 5 Kg. 1Kg

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it