Scheda Tecnica

RESINTINTOL





Pasta colorante universale

Codice	1303
Descrizione	Pasta colorante ad alta concentrazione di pigmenti,inorganici o organici,a seconda delle tinte, predispersi e macinati in opportuno veicolo compatibile sia con vernici o smalti a solvente, che con prodotti idrosolubili.I coloranti Resintintol sono stabili nel tempo.
Impiego	Miscelando i vari coloranti nei prodotti,si possono ottenere infinite tonalità e sfumature di tinte inalterabili nel tempo che non danno origine a fenomeni di sfiammatura o flocculazione.
Applicazione	Il prodotto non deve essere adoperato da solo ma serve per colorare altre pitture, sia all'acqua che a solvente. La tinteggiatura non richiede nessuna avvertenza particolare:avviene per semplice miscela di Resintintol e prodotti base. La quantità di prodotto da usare dipende dalla tinta che si vuole ottenere. La percentuale normale di utilizzo nei prodotti non supera il 5 % in miscela. Si consiglia vivamente di non oltrepassare il limite del 10 % (può compromettere le caratteristiche del prodotto di base).
Colore	14 colori

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Componenti	1
Condizioni ambientali	Si sconsiglia di adoperare prodotti additivati con Resintintol a temperature inferiori ai 5°C,superiori ai 35°C e con umidità relativa > 70-75% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film
Confezioni	40 Ml

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it