

STELLINE UP



Finitura trasparente

Fotoluminiscente

Opaco



Codice

0716

Descrizione

Finitura trasparente a base di resine acriliche in emulsione acquosa per interni, che dona al supporto già verniciato con qualsiasi tipo di idropittura lavabile o smalto a base acqua o pittura decorativa, un particolare e piacevolissimo effetto luccicante.

Impiego

Si può applicare su superfici murali già pitturate, calcestruzzo, intonaco, opportunamente preparate.

Aspetto del film

Opaco - Luccicante

Colore

Trasparente e da cartella

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Peso specifico

Da 1,00 gr/lt

VOC

40 gr/ litro

Punto di infiammabilità

Componente A > 114°C

Resistenza alla temperatura

Max 60°C

Lavabilità

> 15000 colpi

Preparazione delle superfici

Togliere la eventuali parti in fase di distacco. Eliminare polvere o eventuali macchie ed applicare il prodotto.

Preparazione del prodotto

Prodotto pronto all'uso. Miscelare bene il prodotto prima dell'uso.
Componente A 100

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C
Temperatura supporto: > di 10°C
Umidità: 0 - 85 %
Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Tempi di essiccazione e indurimento

Per spessori di 50 micron	10°C	20°C	30°C	
Secco al tatto	3	1	0,5	ore
Secco in profondità	8	4 -5	2	

Tempi per la sovraverniciatura

Minimo (ore)	10°C	20°C	30°C	
	8	4	3	
Massimo	illimitato in assenza di contaminanti			

Applicazione

Si applica a pennello, con movimenti irregolari o ad incrocio, evitando riquadrature nette.

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Kg. 5 - Kg. 2

