

UNIVERSAL



Resistente alla corrosione

Idoneo per qualsiasi supporto

Insaponificabile, elastico



Codice

0508

Descrizione

Primer monocomponente formulato con resine insaponificabili e pigmenti ad effetto barriera. Ottima elasticità e adesione su diversi supporti: acciaio, acciaio zincato, leghe leggere, pvc ecc.

Impiego

Come primer ancorante per supporti difficili tipo acciaio zincato, leghe leggere, pvc .

Aspetto del film

Opaco

Colore

Bianco

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dei solventi

Peso specifico

1,290 gr/ml

Volume dei solidi

42%

VOC

509 gr/ litro

Spessore minimo

40 - 50 micron

Resa teorica

8,4 mq / litro per uno spessore di 50 micron secchi

Punto di infiammabilità

Componente A

25°C

Diluyente

23°C

Preparazione delle superfici

Superfici nuove:

Acciaio: pulizia meccanica o manuale per asportare calamina compatta, tracce di ruggine.

Acciaio zincato o leghe leggere:

Eliminare eventuali tracce di ossidi mediante pulizia meccanica o manuale.

Sgrassare la superficie con idonee soluzioni alcaline o con diluyente nitro.

Assicurarsi che il supporto sia asciutto ed esente da umidità.

Preparazione del prodotto

Miscelare il prodotto prima dell’uso e aggiungere il diluyente

Componente A 100

Diluyente Epossidico: 5 - 10%

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente:

da + 5 a 40°C

Temperatura supporto:

> di 5°C

Umidità:

0 - 80 %

Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Tempi di essiccazione e indurimento

Per spessori di 80 micron

10°C

20°C

30°C

Secco al tatto

6

1

0,5 ore

Secco in profondità

12

4

2

**Tempi per la
sovraverniciatura**

Minimo (ore)	10°C	20°C	30°C
	12	4	2
Massimo	illimitato in assenza di contaminanti		

Applicazione

Pennello, spruzzo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Lt. 4 - Lt. 0,750 Diluente 5, 25.

