

## ACRILCEM TRASPARENTE



Idoneo per qualsiasi supporto

Resistente all'abrasione e Idrorepellente



### Codice

0236

### Descrizione

ACRILCEM è una vernice trasparente di altissima qualità, formulata con resine metacrilate disciolte in solventi, progettata per garantire eccellenti prestazioni di protezione e decorazione su superfici interne ed esterne. Grazie alla sua composizione avanzata, offre una combinazione unica di caratteristiche tecniche:

- Idrorepellenza e traspirabilità: protegge il supporto dall'umidità senza comprometterne la capacità di respirare.
- Resistenza agli agenti atmosferici e chimici: ideale per superfici esposte a condizioni climatiche avverse e ambienti industriali.
- Protezione dalla carbonatazione: contrasta i danni strutturali derivanti dalla penetrazione di anidride carbonica nel calcestruzzo.
- Elevata resistenza all'abrasione: sopporta l'usura meccanica garantendo durabilità nel tempo.
- Stabilità ai raggi UV: mantiene inalterate le sue proprietà, anche dopo prolungata esposizione al sole.

### Impiego

ACRILCEM Trasparente è un prodotto estremamente versatile, indicato per:

- Finitura protettiva per superfici esterne ed interne, dove sono richieste elevate resistenze chimiche e meccaniche.
- Trattamento antipolvere per pavimentazioni in calcestruzzo, migliorandone la durabilità e l'aspetto estetico.
- Applicazioni su superfici di cemento e calcestruzzo in contesti esposti ad agenti atmosferici aggressivi, come aree urbane, industriali e marine.
- Rivestimenti decorativi per edifici residenziali, commerciali e industriali, assicurando una lunga durata e un'eccellente finitura estetica.

Semilucido

Aspetto del film

Colore

Trasparente Opalescente

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dei solventi

Peso specifico

0,980 gr/ml

Volume dei solidi

27%



Tempi per la  
sovraverniciatura

Minimo (ore): 10°C - 24; 20°C - 12; 30°C - 6  
Massimo: illimitato in assenza di contaminanti

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo  
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.  
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.  
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezione

Lt. 25 - Lt. 5

