

IDROREP PLIO



Idrorepellente

Ottima penetrazione

Effetto Bagnato



Descrizione

Soluzione di alchilsilossani, in solvente resistenti agli alcali e agli agenti atmosferici.

Impiego

Idoneo come idrorepellente per diversi supporti minerali, ottima penetrazione, riduce l'assorbimento di acqua, donando al supporto un effetto "Bagnato". Si può applicare su superfici in calcestruzzo, cemento armato, pietre, intonaci e laterizi a vista. Non consigliabile su vecchie pitture e su supporti non assorbenti tipo marmo lucido, granito, gesso.

Aspetto

liquido incolore

Componenti

1

Indurimento

Evaporazione del solvente e reazione con l'umidità ambientale

Peso specifico

0,80 gr / ml

Resa teorica

In base all'assorbimento del supporto da 0,25 a 1 litro/mq

Punto di infiammabilità

34°C

Preparazione delle superfici

Normalmente è prevista solo una depolverazione; in caso di superfici che presentano incrostazioni o sporco resistente, procedere ad un idrolavaggio. In presenza di muffe eseguire un idoneo trattamento antimuffa. Su supporti asciutti e assorbenti applicare più mani di Idrorep S 15, bagnato su bagnato fino a rifiuto.

Preparazione del Prodotto

Diluizione: prodotto pronto all'uso. Applicare più mani, senza intervalli tra una mano e l'altra (bagnato su bagnato), fino a completa saturazione del supporto.

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C
Temperatura supporto: > di 5°C
Umidità: 0 - 75 %

Tempi di essiccazione e indurimento

A 20°C e 65% UR
Circa 24 ore per svolgere l'azione idrorepellente

Confezioni

Comp. A Lt. 25 Lt. 5 Lt. 1

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)