

INOX SABLE



Acrylveredelungslack auf Wasserbasis

abwaschbare Farbe

Leuchtfarbe



Code

0721

Beschreibung

Abwaschbare Veredelungsfarbe für den Innenbereich auf Basis von Acrylharzen in Wasseremulsion und speziellen Leuchtpigmenten mit Partikeln, die dem Produkt ein besonderes Spiegelbild von Sand verleihen..

Verwendung

Dieses Lack kann auf bereits vorbereitete Betonwandoberflächen aufgetragen werden, bei denen ein Leuchtaussehen und eine ausgezeichnete Waschbeständigkeit mit Reinigungsmitteln erforderlich sind.

Aussehen des Films

Leuchtfilm

Farbe

Farben der Farbkarte

Komponenten

1

Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

spezifisches Gewicht	von 1,41 gr / lt
VOC	40 gr/ liter
Minstdicke	50 - 60 Mikron
theoretische Ausbeute	9 m ² / kg mit einer Dicke von 50 Mikron
Flammpunkt	Komponente A > 114° C
Temperaturbeständigkeit	Max 60°C
Oberflächenvorbereitung	neue Oberflächen: Tragen Sie eine Schicht unseres Isolierprodukts IMPRIMITURA ACRILICA auf, das im Verhältnis 1 zu 5 mit Wasser verdünnt wird (mischen Sie 5 Liter Wasser für jeden Liter IMPRIMITURA ACRILICA). alte Oberflächen: Entfernen Sie alle ablösende Farben. Nach sorgfältiger Reinigung der Oberfläche tragen Sie eine Schicht unseres Isolierprodukts IMPRIMITURA ACRILICA auf, das im Verhältnis 1 zu 5 mit Wasser verdünnt wird (mischen Sie 5 Liter Wasser für jeden Liter IMPRIMITURA ACRILICA).
Produktvorbereitung	Es ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung Komponente A 100
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C Oberflächentemperatur: > 10° C Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 % Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

**Trocknungs - und
Aushärtungszeiten**

für Dicken von 50 Mikron	10° C	20° C	30° C
trocken anfühlen	3	1	0,5 Stunden
Tiefentrocknung	8	4 - 5	2 Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C
	8	4	3 Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen		

Anwendung

Nach sorgfältiger Vorbereitung der Oberfläche tragen Sie das Produkt wie folgt auf:
Tragen Sie eine Schicht unseres weißen Grundierlack SABBIAFOND mit einem Pinsel oder einer Rolle auf, der mit 20 - 25 % Wasser verdünnt wird. Um die Farbe aus unserer Farbkarte zu erhalten, mischen Sie in der angegebenen Menge auf unserer PLATINUM LINE - Karte unserer TONER - Pasten ein.
Tragen Sie eine unverdünnte Schicht des Produkts SABLE mit dem entsprechenden Pinsel auf.
Je nach Applikationsmethode können zwei Effekte erzielt werden:
Hauch - Effekt: Das Produkt wird mit dem entsprechenden Pinsel aufgetragen, immer in die gleiche Richtung.
Sturm - Effekt: Das Produkt wird durch unregelmäßiges Kreuzen der Pinselstriche aufgetragen, ohne klare Linien zu hinterlassen. Warten Sie ein paar Minuten und bürsten Sie die Oberfläche mit dem farblosen Spezialpinsel.

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A Kg 2 - Kg 5.