

MAGICHE STELLINE UP



Finitura trasparente

Fotoluminiscente

Opaco



descrizione

Finitura trasparente opaca all'acqua a base di speciali pigmenti fotoluminescenti che assorbono la luce naturale o artificiale dall'ambiente e la rilasciano lentamente in condizioni di buio o penombra autoilluminandosi. La durata della fotoluminescenza può durare dalle 6 alle 8 ore a seconda della luce assorbita.

Impiego

Si applica su qualsiasi tipo di pittura dopo adeguata preparazione. E' consigliabile applicare MAGICHE STELLINE su supporti di colore bianco o colori chiari per non alterarne il colore. I supporti di colore scuro potrebbero variare leggermente di colore. Più chiaro sarà il supporto più intensa sarà la luce rilasciata da MAGICHE STELLINE al buio.

aspetto del film

Opaco

Colore

Trasparente

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Peso specifico

Da 1,00 gr/lt

VOC

40 gr/ litro

Spessore minimo

40 micron

Resa teorica

4 - 5 mq/kg

Punto di infiammabilità

Componente A > 114°C

Resistenza alla temperatura

Max 60°C

Lavabilità

> 15000 colpi

Preparazione delle superfici

Superfici nuove: applicare una mano del nostro isolante IMPRIMITURA ACRILICA diluita con acqua in rapporto 1 a 5 (ogni litro di IMPRIMITURA ACRILICA miscelare 5 litri di acqua).

Superfici vecchie: rimuovere tutte le parti in fase di distacco, e dopo accurata pulizia applicare una mano del nostro isolante acrilico IMPRIMITURA ACRILICA (ogni litro di IMPRIMITURA ACRILICA miscelare 5 litri di acqua).

Preparazione del prodotto

Prodotto pronto all'uso. Miscelare bene il prodotto prima dell'uso.

Componente A 100

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C

Temperatura supporto: > di 10°C

Umidità: 0 - 85 %

Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Tempi di essiccazione e indurimento

Per spessori di 50 micron

Secco al tatto

Secco in profondità

10°C

20°C

30°C

3

1

0,5

ore

8

4 -5

2

**Tempi per la
sovraverniciatura**

Minimo (ore)	10°C	20°C	30°C
	8	4	3
Massimo	illimitato in assenza di contaminanti		

Applicazione

Dopo adeguata preparazione del supporto applicare il prodotto come segue: applicare una mano del nostro fondo bianco o di qualsiasi altro colore SABBIAFOND con pennello o rullo diluito con acqua al 20-25%. Ad essiccazione avvenuta applicare una mano di MAGICHE STELLINE non diluito con l'apposito pennello, rullo o tampone, effettuando dei movimenti circolari o ad incrocio evitando riquadrature nette, o in maniera casuale. SOFT si può applicare su qualsiasi tipo di idropittura.

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Kg. 5 - Kg. 2