Scheda Tecnica

NUBILAC TRASPARENTE LUCIDO





- Vernice lucida
- Idoneo per qualsiasi supporto
- Resistente all’abrasione

Codice	03010004
Descrizione	Finitura trasparente a base di emulsioni acriliche
Impiego	Su pitture murali per aumentare la loro resistenza e proteggere nel tempo i manufatti
Aspetto	Liquido lattiginoso
Componenti	1
Indurimento	Evaporazione dell’acqua e coalescenza del polimero
Peso specifico	1,020 gr / ml
VOC	66 gr / litro
Resa Teorica	4,5 mq / litro per uno spessore di 60 micron secchi

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Preparazione delle superfici	Le superfici devono essere ben asciutte ed esenti da polvere e corpi estranei
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 – 75 %
Tempi di essiccazione e indurimento	A 20°C e 65% UR Circa 4 – 5 ore
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio. Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Lt. 2,5 - lt. 0,750

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it