

RESIN ANTIUMIDO



Pittura risanante per muri umidi

Idoneo per qualsiasi supporto

Barriera antiumidità



Codice

0831

Descrizione

Resin Antiumido è una pittura murale a base di resine acriliche in soluzione e di un legante idraulico, che crea un effetto barriera contro l'umidità ascendente dei muri interni, la penetrazione e la fuoriuscita di acqua. E' un prodotto specifico per il risanamento di opere murarie contaminate da umidità, muffe, ed efflorescenze saline, risolve questo problema in modo semplice ed economico.

Impiego

Per il risanamento di muri, strutture in cemento e ambienti umidi quali: cucine, bagni, cantine, locali industriali, stalle, garage, lavanderie e come azione preventiva nei confronti di eventuali infiltrazioni o fuoriuscite di umidità

Aspetto del film

Opaco

Colore

Bianco

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dei solventi

Peso specifico	1,500 gr/l
Residuo secco	71 +/- 1 %
VOC	425 gr/ litro
Resa teorica	3 mq / litro
Punto di infiammabilità	34°C
Preparazione delle superfici	Pulire accuratamente le superfici asportando vecchie pitture, efflorescenze saline, polvere ed altre impurità. Intonaci friabili o sgretolabili dovranno essere preventivamente ripristinati
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluente Resin Antiumido 100 Diluente Ragia Minerale 5-10%
Tempi di essiccazione e indurimento (25°C)	Fuori Tatto 1 ora Secco al tatto 2-3 ore Secco in profondità 18-24 ore
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo 12 ore Massimo illimitato in assenza di contaminanti
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo
Durata in magazzino	1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Lt.2,5 - Lt. 0,750