

# RESIN FLOOR W G.F. - G.M. - G.G.



Rivestimento decorativo per pavimenti e pareti

Ottima adesione Monocomponente

Alta resistenza agli agenti chimici



## Codice

1022

## Descrizione

Rivestimento acrilico mono componente per pavimenti e pareti a base di resina autoreticolante, con cariche e quarzi selezionati e di varie granulometrie ad alta resistenza chimica e meccanica per ambienti di tipo residenziali, commerciali e lavorativi. Grazie alle sue particolari caratteristiche, si possono ottenere numerosi effetti che spaziano dal classico effetto piatto, al bicolore, effetto marmo microcemento, tessurizzato ecc.ecc.

## Impiego

Per la protezione e la decorazione di superfici orizzontali e verticali. Dotato di ottima durezza e resistenza sia all'interno che all'esterno. Ottima adesione anche su gres e maiolicato. Le sue resistenze all'usura possono essere migliorate con una mano di finitura trasparente a base acqua EPO W TRASPARENTE o POLIVER W TRASPARENTE.

## Aspetto del film

Satinato

## Colore

Bianco e da cartella

## Granulometria

Grana fine 0.1mm; Grana media 0.4mm; Grana grossa 1mm

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componenti                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Indurimento                  | Evaporazione e coalescenza del polimero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso specifico               | 1,250-1.350 gr / ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Residuo secco                | 78 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VOC                          | 13,5 gr/lt; 10 gr/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resa teorica                 | GF:3 mq/kg; GM:2mq/kg; GG:1mq/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Punto di infiammabilità      | >60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Preparazione delle superfici | <p>Superfici in cemento:<br/>Cemento nuovo grezzo o elicotterato si consiglia un lavaggio con una soluzione di acido cloridrico al 5% e successivo lavaggio con acqua. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Applicare almeno due mani intervallate di 4 - 5 ore.</p> <p>Cementi vecchi o porosi:<br/>Eseguire una leggera molatura per eliminare parti friabili, depolverare accuratamente e applicare una mano di prodotto diluita al 30-40% con acqua, o una mano di EPO W PRIMER.</p> <p>Piastrelle:<br/>Lavare per eliminare eventuali tracce di contaminanti (grassi, olio ecc) ed è consigliabile una carteggiatura con carta abrasiva 40 - 60.<br/>Per piastrelle estremamente lucide, poco assorbenti e con trattamento antisporcio, è consigliabile applicare una mano di primer epossidico EPO W PRIMER dopo la carteggiatura</p> |
| Preparazione del prodotto    | <p>Miscelare il prodotto prima dell'uso</p> <p>Pronto all'uso per applicazione a spatola</p> <p>Diluyente con acqua 5-10% per applicazioni a pennello o a rullo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Condizioni Ambientali        | <p>Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C</p> <p>Temperatura supporto: &gt; di 10°C</p> <p>Umidità: 0 - 75 %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | A 20°C e 65% UR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Tempi di essiccazione e indurimento

Secco al tatto 1 ora; sovra verniciabile dopo 4 - 5 ore

### Applicazione

#### Spatola:

Per applicazioni a spatola utilizzare una spatola di acciaio.

E' consigliabile soprattutto quando si devono livellare o coprire piccole buche, crepe, fughe o asperità varie, utilizzare il seguente metodo:

Se le fessure sono <1mm:

prima mano grana grossa

seconda mano grana intermedia

mano a finire grana fine.

Se le fessure sono <0,4mm:

prima mano grana media

mano a finire grana fine.

Se le fessure sono <0.1mm:

due mani di grana fine.

Pennello, rullo.

Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.

Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.

Per l'applicazione a pennello o rullo diluire il prodotto e applicare due mani incrociate.

### Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

### Confezioni

10 kg - 20 kg

### Note

\*La resa può variare molto in base al tipo di supporto e al metodo applicativo

### Note e avvertenze generali

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).

Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento ea temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore all'85%. Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.

Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.

In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane).

In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con LASER 23.

Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.

Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.

Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su

spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili. Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.

Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessita di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.

Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.

In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo.

Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.

Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.

Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia

I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.