

RESINSTUCK



Buona adesione

Facile da carteggiare

Idoneo solo per interni



Fondi e Stucchi

Codice

0404

Descrizione

Stucco formulato con resine sintetiche in dispersione acquosa. E' un prodotto di facile impiego, morbido all'applicazione, essiccazione abbastanza rapida, ed eccellente carteggiabilità a secco.

Impiego

Idoneo per livellare imperfezioni su supporti murali tipo crepe o avvallamenti. Si può applicare su intonaci nuovi e vecchie superfici, gesso e cartongesso, vecchie pitture ben ancorate al supporto.

Aspetto

Pasta bianca tixotropica

Indurimento

Coalescenza dell'emulsione vinilica

Peso specifico

1 ,800 gr/ml

Preparazione delle superfici

Il supporto deve essere consistente e compatto, diversamente provvedere a un suo consolidamento. Se il supporto sfarina, impiegare un fissativo acrilico a base acqua o solvente.

Su intonaci nuovi rimuovere mediante lavaggio e raschiatura eventuali efflorescenze.

In presenza di vecchie pitture, asportare le parti in fase di distacco. In presenza di pitture a base calce o tempera, asportarle mediante lavaggio e raschiatura.

VOC

6 gr/litro

Preparazione del prodotto

Mescolare il prodotto prima dell'uso con una spatola

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C

Umidità: 0 - 75 %

Umidità del supporto < 10%

Essiccazione

A 20°C e 65% UR Spessore 400 - 500 micron

Carteggiabile dopo 1 - 2 ore in funzione dello spessore

Sovraverniciabile dopo 5 - 6 ore previa imprimitura con fissativo.

Applicazione

A spatola

Durata in magazzino

1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Kg. 20 Kg. 25 Kg. 5 Kg. 1Kg