

SCRIVI E RISRIVI



Decorativo per interno



Descrizione

E' una pittura decorativa che rende la superficie scrivibile con gessetti bianchi o colorati, e si pulisce facilmente con un cassino o un panno morbido. Praticamente trasforma i muri in grandi lavagne dove è possibile annotare appunti, messaggi, frasi, stati d'animo, menù del giorno, lista della spesa, far giocare i bambini, esprimere i propri pensieri, ecc...
Rende l'ambiente dove è applicato moderno e giocoso.
E' un prodotto a base di resine acriliche in dispersione acquosa.

Impiego

Indicata per la pitturazione di opere murarie interne, può essere applicata in abitazioni, uffici, ludoteche, scuole, aree relax, o in qualsiasi altro ambiente dove si vuol creare un wall writable (muro scrivibile).
E' un decorativo di facile utilizzo si applica come una normale pittura.

Aspetto del film

Opaco

Aspetto

Liquido

Colore

Bianco, nero, o colorato

Componenti

1

Indurimento	Fisico per evaporazione dell'acqua
Peso specifico	Circa 1.100 gr/ml
VOC	50 gr/ litro
pH	7.0-9.0
Resa teorica	10 - 13 mq / litro in base all'assorbimento del supporto.
Punto di infiammabilità	> 100°C
Applicazione	Stuccare e primerizzare le superfici, su fondi molto assorbenti si consiglia di dare anche una mano di fondo. Applicare 3 mani di pittura effetto lavagna tra una mano e l'altra far passare almeno 4/5ore. Il prodotto risulta scrivibile dopo 7 giorni. Il prodotto va applicato come una normale pittura, utilizzando il metodo della mani incrociate. Si può applicare sia a pennello che a rullo. Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli gommina o a pelo raso o corto.
Preparazione del prodotto	Diluire al 10%
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 8 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 80 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Precauzioni

Non usare gessetti con la punta a forma di chiodo (potrebbero graffiare il supporto), si consiglia di consumare un po' le punte dei gessetti.
Non applicare su supporti umidi.
Non applicare a temperatura al di sotto dei 10°C
Non applicare con umidità superiore a 80%

Tempi di essiccazione e indurimento

	20°C
Secco al tatto	1 ore
Secco in profondità	4 ore
Cristallizzato	7 giorni

Tempi per la sovraverniciatura

Minimo (ore)	20°C
	4/5
Massimo	illimitato in assenza di contaminanti

Durata in magazzino

1 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Lt. 0,750