

STELLINE UP



Finitura trasparente

Fotoluminiscente

Opaco



Codice

0716

Descrizione

Finitura trasparente a base di resine acriliche in emulsione acquosa per interni, che dona al supporto già verniciato con qualsiasi tipo di idropittura lavabile o smalto a base acqua o pittura decorativa, un particolare e piacevolissimo effetto luccicante.

Impiego

Si può applicare su superfici murali già pitturate, calcestruzzo, intonaco, opportunamente preparate.

Aspetto del film

Opaco - Luccicante

Colore

Trasparente e da cartella

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Peso specifico

Da 1,00 gr/lt

VOC	40 gr/ litro			
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C			
Resistenza alla temperatura	Max 60°C			
Lavabilità	> 15000 colpi			
Preparazione delle superfici	Togliere la eventuali parti in fase di distacco. Eliminare polvere o eventuali macchie ed applicare il prodotto.			
Preparazione del prodotto	Prodotto pronto all'uso. Miscelare bene il prodotto prima dell'uso. Componente A 100			
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.			
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 50 micron	10°C	20°C	30°C
	Secco al tatto	3	1	0,5 ore
	Secco in profondità	8	4 -5	2
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo (ore)	10°C	20°C	30°C
		8	4	3
	Massimo illimitato in assenza di contaminanti			

Applicazione

Si applica a pennello, con movimenti irregolari o ad incrocio, evitando riquadrature nette.

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Kg. 5 - Kg. 2

