

TENNIS



Ottima adesione su cemento e vecchie pitture

Buona resistenza alle soluzioni alcaline e acide

Ottima resistenza agli UV



Codice

1001

Descrizione

Pittura a base di resine cloroviniliche modificate a base solvente dotata di un buon potere penetrante

Impiego

Per la protezione di campi da tennis in cemento

Aspetto del film

Opaco

Colore

Rosso-Verde-Bianco

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dei solventi

Peso specifico

1,350 gr/ml

Volume dei solidi	38 %			
VOC	600 gr/ litro			
Resa teorica	5 -6 mq / litro per strato e su supporti lisci e ad assorbimento medio.			
Punto di infiammabilità	Componente A	34°C		
	Diluyente	34°C		
Preparazione delle superfici	Supporti nuovi: Assicurarsi che il supporto sia esente da umidità, asportare eventuali efflorescenze mediante spazzolatura Per supporti vecchi: Asportare parti in fase di distacco, livellare eventuali irregolarità, sigillare eventuali fessurazioni. Vecchie pitturazioni: Asportare mediante spazzolatura, pitture in fase di distacco e altri contaminanti. In presenza di muffe eseguire un lavaggio preventivo con un idoneo risanante prima della spazzolatura.			
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell’uso e aggiungere il diluyente Componente A 100 Diluyente max 10% - 15% diluyente clorocaucciù			
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 80 % Umidità del supporto < 10% Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.			
Tempi di essiccazione e indurimento	Minimo (ore)	10°C	20°C	30°C
		12	6	4
	Massimo	illimitato in assenza di contaminanti		

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A kg Diluente 5, 25, 180 lt

