Scheda Tecnica

RESIN GLASS - TRASPARENTE LUCIDO





Lucido

Superlavabile

Codice	0608
Descrizione	Finitura lucida trasparente a base di emulsioni acriliche che conferisce al supporto una volta applicata un eccellente lavabilità.
Impiego	Su pitture murali per aumentare la resistenza alla lavabilità e risaltare i colori.
Aspetto	Liquido tixotropico lattiginoso
Componenti	1
Indurimento	Evaporazione dell’acqua e coalescenza del polimero.
Peso specifico	1,03 gr / ml
Resa teorica	5 – 6 mq/litro
Punto di infiammabilità	> 120°C

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Preparazione delle superfici	Le superfici devono essere ben asciutte ed esenti da polvere e corpi estranei.
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 – 75 %
Tempi di essiccazione e indurimento Confezioni	A 20°C e 65% UR Circa 4 – 5 ore
Confezioni	Comp. A Lt. 20 Lt. 5 Lt. 1
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it