

NUBILAC TRASPARENTE LUCIDO



Vernice lucida

Idoneo per qualsiasi supporto

Resistente all'abrasione



Codice

03010004

Descrizione

Finitura trasparente a base di emulsioni acriliche

Impiego

Su pitture murali per aumentare la loro resistenza e proteggere nel tempo i manufatti

Aspetto

Liquido lattiginoso

Componenti

1

Indurimento

Evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero

Peso specifico

1,020 gr / ml

VOC

66 gr / litro

Resa Teorica

4,5 mq / litro per uno spessore di 60 micron secchi

Preparazione delle superfici Le superfici devono essere ben asciutte ed esenti da polvere e corpi estranei

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C
Temperatura supporto: > di 5°C
Umidità: 0 - 75 %

Tempi di essiccazione e indurimento A 20°C e 65% UR Circa 4 - 5 ore

Applicazione
Pennello, rullo, spruzzo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino 2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni Lt. 2,5 - Lt. 0,750