

## Scheda di sicurezza

### EPO ZINC PRIMER PARTE A

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 - Regolamento 878/2020

Revisione 0

Data di revisione 08/09/2023

Data di stampa 08/09/2023

#### SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

##### 1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale: EPO ZINC PRIMER PARTE A  
Codice commerciale: 02230001SERECO  
Codice UFI: VFY6-VEAA-W60X-GG32

##### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Primer epossidico ricco in zinco.

##### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Nome della società: RESINA COLOR DI SEMERARO MICHELE  
Indirizzo: Via Mastricale, 3 Z.I. 70017 Putignano (BA)  
Telefono: +39 080 4912873  
Fax: +39 080 4053878  
Responsabile della SDS: info@resinacolor.it

##### 1.4. Numero telefonico di emergenza

CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" - Roma	Tel. +39 06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia	Tel. +39 0881 732326
Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli	Tel. +39 081 7472870
CAV Policlinico "Umberto I" - Roma	Tel. +39 06 49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma	Tel. +39 06 3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze	Tel. +39 055 7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia	Tel. +39 0382 24444
Osp. Niguarda Ca' Granda - Milano	Tel. +39 02 66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII - Bergamo	Tel. +39 800 883300
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona	Tel. +39 800 011858

#### SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

##### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti).

##### **Classificazione in accordo al Regolamento 1272/2008**

Flam. Liq. 3; H226  
Skin Irrit. 2; H315  
Skin Sens. 1; H317  
Eye Irrit. 2; H319  
Aquatic Acute 1; H400  
Aquatic Chronic 1; H410

##### 2.2. Elementi dell'etichetta



Pittogrammi:

##### **Avvertenze:**

Attenzione

##### **Fraasi H:**

H226 Liquido e vapori infiammabili.  
H315 Provoca irritazione cutanea.  
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

## Scheda di sicurezza

### EPO ZINC PRIMER PARTE A

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 - Regolamento 878/2020

Revisione 0

Data di revisione 08/09/2023

Data di stampa 08/09/2023

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

#### Fraasi P:

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.

P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle.

P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P391 Raccogliere la fuoriuscita.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale.

Contiene:

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)] bis[oxirane];

Direttiva 2004/42 CE (VOC)

Primer fissativi (Cat. h/BS)

Limite massimo VOC: 500 g/l

VOC prodotto pronto all'uso: 128.00 g/l

#### 2.3. Altri pericoli

N.A.

### SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

#### 3.1. Sostanze

N.A.

#### 3.2. Miscele

1.Numero CAS 2.No EC 3.N° Indice 4.N° REACH	Nome	Peso [%]	Classificazione 1272/2008 (CLP)
1.7440-66-6 2.231-175-3 3.030-001-01-9 4.01-2119467174-37-XXXX	Zinco, polvere, stabilizzato, non piroforico	60-80	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410
1.14807-96-6 2.238-877-9 3.Non Disponibile 4.Non Disponibile	Talco	5-10	Sostanza con un limite professionale sul luogo di lavoro
1.25036-25-3 2.607-500-3 3.Non Disponibile 4.Non Disponibile	Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane]	5-10	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319
1.Non Disponibile 2.918-668-5 3.Non Disponibile 4.01-2119455851-35-XXXX	Idrocarburi, C9, aromatici	5-7	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H335 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411

## Scheda di sicurezza

### EPO ZINC PRIMER PARTE A

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 - Regolamento 878/2020

Revisione 0

Data di revisione 08/09/2023

Data di stampa 08/09/2023

1.1330-20-7 2.215-535-7 3.601-022-00-9 4.01-2119488216-32-XXXX	Xilene	5-7	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Dermal Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Inhal Acute Tox. 4; H332 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H373 Aquatic Chronic 3; H412
1.78-83-1 2.201-148-0 3.603-108-00-1 4.01-2119484609-23-XXXX	2-metilpropan-1-olo	2-5	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 STOT SE 3; H336
1.112945-52-5 2.231-545-4 3.Non Disponibile 4.01-2119379499-16-XXXX	Diossido di silicio preparato chimicamente	0.5-1	Sostanza con un limite professionale sul luogo di lavoro
1.100-41-4 2.202-849-4 3.601-023-00-4 4.01-2119489370-35-XXXX	Etilbenzene	0.5-1	Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 Acute Tox. 4; H332 STOT RE 2; H373 Aquatic Chronic 3; H412
1.7439-92-1 2.231-100-4 3.082-013-00-1 4.Non Disponibile	Polvere di piombo, diametro delle particelle <1mm (Impurità)	<0.1	Repr. 1A, H360FD Lact., H362 STOT RE 1, H372 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Limiti di concentrazione specifici: (0.03 ≤ C ≤ 100) Repr. 1°, H360D

Il testo completo delle frasi H è riportato alla sezione 16 della scheda di sicurezza.

## **SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

### **4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

- Contatto con gli occhi: In caso di contatto con gli occhi risciacquarli con acqua per un intervallo di tempo adeguato e tenendo aperte le palpebre, quindi consultare immediatamente un medico. Proteggere l'occhio illeso.
- Contatto con la pelle: Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.  
Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette.  
Lavare completamente il corpo (doccia o bagno).  
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati ed eliminarli in modo sicuro.  
In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone.
- Ingestione: Non provocare assolutamente vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA.
- Inalazione: Portare via la persona coinvolta dal luogo di esposizione, farla stare all'aria pulita e tenerla a riposo. In casi gravi come arresto cardiorespiratorio, ricorrere a tecniche di respirazione artificiale (respirazione bocca a bocca, massaggio cardiaco,

## Scheda di sicurezza

### EPO ZINC PRIMER PARTE A

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 - Regolamento 878/2020

Revisione 0

Data di revisione 08/09/2023

Data di stampa 08/09/2023

somministrazione di ossigeno, ecc.) richiedendo l'immediato intervento di un medico.

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Seguire le indicazioni del medico.

### SEZIONE 5: MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

#### 5.1. Mezzi di estinzione

##### MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI

I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.

##### MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI

Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

##### PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO

Non respirare i prodotti della combustione.

##### XILENE

Il vapore è più denso dell'aria.

Il ritorno di fiamma può essere possibile su distanze considerevoli.

I contenitori possono esplodere in caso di incendio.

Evitare che il deflusso dei dispositivi antincendio penetri nelle fognature o nei corsi d'acqua può causare pericolo di esplosione nelle fognature e può riaccendersi sulle acque superficiali.

#### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

##### INFORMAZIONI GENERALI

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

##### EQUIPAGGIAMENTO

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

### SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

#### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare i dispositivi di protezione individuale.

Rimuovere ogni sorgente di accensione.

Spostare le persone in luogo sicuro.

Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8

#### 6.2. Precauzioni ambientali

Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella rete fognaria. Trattenerne l'acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla.

In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d'acqua, suolo o sistema fognario informare le autorità responsabili. Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia

#### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

## Scheda di sicurezza

### EPO ZINC PRIMER PARTE A

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 - Regolamento 878/2020

Revisione 0

Data di revisione 08/09/2023

Data di stampa 08/09/2023

Arginare con terra o materiale inerte. Raccogliere la maggior parte del materiale. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

#### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedi anche paragrafo 8 e 13.

### SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

#### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

#### 7.3. Usi finali particolari

Nessun uso particolare.

### SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE

#### 8.1. Parametri di controllo

##### Limiti di esposizione professionale

Talco

STEL/15 mn: 3 mg/m<sup>3</sup>

TWA (8h): 1 mg/m<sup>3</sup>

Idrocarburi, C9, aromatici

TWA (8h) :100 mg/m<sup>3</sup>, 19ppm

Xilene

UE Lista Consolidata dei Valori Indicativi di Esposizione Professionale (VLIIEP)

TWA: 50 ppm / 221 mg/m<sup>3</sup>

STEL: 442 mg/m<sup>3</sup> / 100 ppm

Limiti di esposizione professionale Italia

TWA: 50 ppm / 221 mg/m<sup>3</sup>

STEL: 442 mg/m<sup>3</sup> / 100 ppm

2-metilpropan-1-olo

TWA/8h: 50 ppm

Diossido di silicio preparato chimicamente

TWA/OEL: 3 mg/m<sup>3</sup> (Particelle respirabili)

TWA/OEL: 10 mg/m<sup>3</sup> (Particelle inalabili)

Etilbenzene

UE Lista Consolidata dei Valori Indicativi di Esposizione Professionale (VLIIEP)

TWA: 100 ppm / 442 mg/m<sup>3</sup>

STEL: 884 mg/m<sup>3</sup> / 200 ppm

Limiti di esposizione professionale Italia

TWA: 100 ppm / 442 mg/m<sup>3</sup>

STEL: 884 mg/m<sup>3</sup> / 200 ppm

Polvere di piombo, diametro delle particelle <1mm (Impurità)

Limiti di esposizione professionale Italia

TWA: 0.15 mg/m<sup>3</sup>

UE Lista Consolidata dei Valori Indicativi di Esposizione Professionale (VLIIEP)

## Scheda di sicurezza

### EPO ZINC PRIMER PARTE A

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 - Regolamento 878/2020

Revisione 0

Data di revisione 08/09/2023

Data di stampa 08/09/2023

TWA: 0.15 mg/m<sup>3</sup>

#### Derived No Effect Level (DNEL)

##### Zinco, polvere, stabilizzato, non piroforico

Cutaneo 83 mg/kg bw/day (Sistemica, cronica)

Inalazione 5 mg/m<sup>3</sup> (Sistemica, cronica)

Orale 0.83 mg/kg bw/day (Sistemica, cronica) \*

Inalazione 2.5 mg/m<sup>3</sup> (Sistemica, cronica) \*

Cutaneo 83 mg/kg bw/day (Sistemica, cronica) \*

##### Talco

Cutaneo 43.2 mg/kg bw/day (Sistemica, cronica)

Inalazione 2.16 mg/m<sup>3</sup> (Sistemica, cronica)

Cutaneo 4.54 mg/cm<sup>2</sup> (Locale, cronica)

Inalazione 3.6 mg/m<sup>3</sup> (Locale, cronica)

Inalazione 2.16 mg/m<sup>3</sup> (Sistemica, acuta)

Inalazione 3.6 mg/m<sup>3</sup> (Locale, acuta)

Cutaneo 21.6 mg/kg bw/day (Sistemica, cronica) \*

Inalazione 1.08 mg/m<sup>3</sup> (Sistemica, cronica) \*

Orale 160 mg/kg bw/day (Sistemica, cronica) \*

Cutaneo 2.27 mg/cm<sup>2</sup> (Locale, cronica) \*

Inalazione 1.8 mg/m<sup>3</sup> (Locale, cronica) \*

Inalazione 1.08 mg/m<sup>3</sup> (Sistemica, acuta) \*

Orale 160 mg/kg bw/day (Sistemica, acuta) \*

Inalazione 1.8 mg/m<sup>3</sup> (Locale, acuta) \*

##### Idrocarburi, C9, aromatici

Cutaneo 25 mg/kg/d (Sistemica, cronica)

Inalazione 150 mg/m<sup>3</sup> (Sistemica, cronica)

Cutaneo 11 mg/kg/day (Sistemica, cronica)

Orale 11 mg/kg/day (Sistemica, cronica) \*

##### Xilene

Cutaneo 212 mg/kg bw/day (Sistemica, cronica)

Inalazione 221 mg/m<sup>3</sup> (Sistemica, cronica)

Inalazione 221 mg/m<sup>3</sup> (Locale, cronica)

Inalazione 442 mg/m<sup>3</sup> (Sistemica, acuta)

Inalazione 442 mg/m<sup>3</sup> (Locale, acuta)

Cutaneo 125 mg/kg bw/day (Sistemica, cronica) \*

Inalazione 65.3 mg/m<sup>3</sup> (Sistemica, cronica) \*

Orale 12.5 mg/kg bw/day (Sistemica, cronica) \*

Inalazione 65.3 mg/m<sup>3</sup> (Locale, cronica) \*

Inalazione 260 mg/m<sup>3</sup> (Sistemica, acuta) \*

Inalazione 260 mg/m<sup>3</sup> (Locale, acuta) \*

##### 2-metilpropan-1-olo

Cutaneo 33.8 mg/kg bw/day (Sistemica, cronica)

Inalazione 4.6 mg/m<sup>3</sup> (Sistemica, cronica)

Cutaneo 0.79 mg/cm<sup>2</sup> (Locale, cronica)

Inalazione 4.6 mg/m<sup>3</sup> (Locale, cronica)

Cutaneo 40 mg/kg bw/day (Sistemica, acuta)

Inalazione 4.6 mg/m<sup>3</sup> (Sistemica, acuta)

Cutaneo 0.79 mg/cm<sup>2</sup> (Locale, acuta)

Inalazione 4.6 mg/m<sup>3</sup> (Locale, acuta)

Cutaneo 16.9 mg/kg bw/day (Sistemica, cronica) \*

Inalazione 2.3 mg/m<sup>3</sup> (Sistemica, cronica) \*

Orale 10 mg/kg bw/day (Sistemica, cronica) \*

Cutaneo 0.394 mg/cm<sup>2</sup> (Locale, cronica) \*

Inalazione 2.3 mg/m<sup>3</sup> (Locale, cronica) \*

Cutaneo 20 mg/kg bw/day (Sistemica, acuta) \*

## Scheda di sicurezza

### EPO ZINC PRIMER PARTE A

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 - Regolamento 878/2020

Revisione 0

Data di revisione 08/09/2023

Data di stampa 08/09/2023

Inalazione 2.3 mg/m<sup>3</sup> (Sistemica, acuta) \*  
Orale 10 mg/kg bw/day (Sistemica, acuta) \*  
Cutaneo 0.394 mg/cm<sup>2</sup> (Locale, acuta) \*  
Inalazione 2.3 mg/m<sup>3</sup> (Locale, acuta) \*

#### **Etilbenzene**

Cutaneo 180 mg/kg bw/day (Sistemica, cronica)  
Inalazione 77 mg/m<sup>3</sup> (Sistemica, cronica)  
Inalazione 221 mg/m<sup>3</sup> (Locale, cronica)  
Inalazione 442 mg/m<sup>3</sup> (Sistemica, acuta)  
Inalazione 293 mg/m<sup>3</sup> (Locale, acuta)  
Cutaneo 125 mg/kg bw/day (Sistemica, cronica) \*  
Inalazione 15 mg/m<sup>3</sup> (Sistemica, cronica) \*  
Orale 1.6 mg/kg bw/day (Sistemica, cronica) \*  
Inalazione 65.3 mg/m<sup>3</sup> (Locale, cronica) \*  
Inalazione 260 mg/m<sup>3</sup> (Sistemica, acuta) \*  
Inalazione 260 mg/m<sup>3</sup> (Locale, acuta) \*

\*Valori per la popolazione generale

#### **Predicted No Effect Concentration (PNEC)**

##### **Zinco, polvere, stabilizzato, non piroforico**

20.6 µg/l (Acqua (Dolce))  
6.1 µg/l (Acqua marina)  
235.6 mg/kg sediment dw (Sedimenti (Acqua dolce))  
121 mg/kg sediment dw (Sedimenti (Marini))  
106.8 mg/kg soil dw (Suolo)  
100 µg/l (STP)

##### **Talco**

597.97 mg/l (Acqua (Dolce))  
141.26 mg/l (Acqua - rilascio intermittente)  
597.97 mg/l (Acqua marina)  
31.33 mg/kg sediment dw (Sedimenti (Acqua dolce))  
3.13 mg/kg sediment dw (Sedimenti (Marini))

##### **Xilene**

0.327 mg/l (Acqua (Dolce))  
0.327 mg/l (Acqua - rilascio intermittente)  
0.327 mg/l (Acqua marina)  
12.46 mg/kg sediment dw (Sedimenti (Acqua dolce))  
12.46 mg/kg sediment dw (Sedimenti (Marini))  
2.31 mg/kg soil dw (Suolo)  
6.58 mg/l (STP)

##### **2-metilpropan-1-olo**

0.4 mg/l (Acqua (Dolce))  
0.04 mg/l (Acqua - rilascio intermittente)  
11 mg/l (Acqua marina)  
1.56 mg/kg sediment dw (Sedimenti (Acqua dolce))  
0.156 mg/kg sediment dw (Sedimenti (Marini))  
0.076 mg/kg soil dw (Suolo)  
10 mg/l (STP)

##### **Etilbenzene**

0.1 mg/l (Acqua (Dolce))  
0.01 mg/l (Acqua - rilascio intermittente)  
0.1 mg/l (Acqua marina)  
13.7 mg/kg sediment dw (Sedimenti (Acqua dolce))  
1.37 mg/kg sediment dw (Sedimenti (Marini))  
2.68 mg/kg soil dw (Suolo)

## Scheda di sicurezza

### EPO ZINC PRIMER PARTE A

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 - Regolamento 878/2020

Revisione 0

Data di revisione 08/09/2023

Data di stampa 08/09/2023

9.6 mg/l (STP)

0.02 g/kg food (Orale)

**Polvere di piombo, diametro delle particelle <1mm (Impurità)**

2.4 µg/l (Acqua (Dolce))

3.3 µg/l (Acqua - rilascio intermittente)

186 mg/kg sediment dw (Sedimenti (Acqua dolce))

168 mg/kg sediment dw (Sedimenti (Marini))

212 mg/kg soil dw (Suolo)

100 µg/l (STP)

10.9 mg/kg food (Orale)

#### 8.2. Controlli dell'esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.

Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.

I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

##### PROTEZIONE DELLE MANI

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374).

Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.

Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso.

##### PROTEZIONE DELLA PELLE

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

Valutare l'opportunità di fornire indumenti antistatici nel caso l'ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosività.

##### PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

##### PROTEZIONE RESPIRATORIA

In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato.

L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.

Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

##### CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d'acqua.

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali



## Scheda di sicurezza

### EPO ZINC PRIMER PARTE A

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 - Regolamento 878/2020

Revisione 0

Data di revisione 08/09/2023

Data di stampa 08/09/2023

<b>Stato fisico:</b>	Liquido
<b>Colore:</b>	Grigio metallico
<b>Odore:</b>	Caratteristico di solvente
<b>Punto di fusione/punto di congelamento:</b>	N.D.
<b>Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione:</b>	N.D.
<b>Infiammabilità:</b>	N.D.
<b>Limite inferiore/superiore di esplosività:</b>	N.D.
<b>Punto di infiammabilità:</b>	N.D.
<b>Temperatura di autoaccensione:</b>	N.D.
<b>pH:</b>	N.D.
<b>Viscosità cinematica:</b>	N.D.
<b>Solubilità:</b>	Insolubile
<b>Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua</b>	N.D.
<b>Tensione di vapore:</b>	N.D.
<b>Densità e/o densità relativa:</b>	1
<b>Densità di vapore relativa:</b>	N.D.
<b>Caratteristica delle particelle</b>	N.D.
<b>Temperatura di decomposizione</b>	N.D.

#### 9.2. Altre informazioni

Informazioni non disponibili

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Informazioni non disponibili.

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Informazioni non disponibili.

## **SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ**

#### 10.1. Reattività

Nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze.

#### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

#### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

#### 10.4. Condizioni da evitare

Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.

#### 10.5. Materiali incompatibili

Tenere lontano da materiali acidi e ossidanti.

#### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

Possibile formazione di ossidi di carbonio. idrocarburi aromatici

## **SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

#### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

## Scheda di sicurezza

### EPO ZINC PRIMER PARTE A

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 - Regolamento 878/2020

Revisione 0

Data di revisione 08/09/2023

Data di stampa 08/09/2023

#### XILENE (MISCELA DI ISOMERI)

Azione tossica sul sistema nervoso centrale (encefalopatie); azione irritante su cute, congiuntive, cornea e apparato respiratorio.

Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela:

Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento (UE) 878/2020 sotto indicati sono da intendersi N.A.:

a) tossicità acuta:

Tossicità orale acuta

Zinco, polvere, stabilizzato, non piroforico

Orale (Ratto) LD50: > 2000 mg/kg OECD 401

Inalazione (Ratto) LC50: > 5.41 g/m<sup>3</sup> OECD 403

Inalazione (Ratto) LC50: > 5410 Mg/m<sup>3</sup> ECHA

Talco

Dermico (Ratto) LD50: > 2000 mg/kg

Inalazione (Ratto) LC50: > 2.1 mg/l/4h

Orale (Ratto) LD50: > 5000 mg/kg

Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane]

Orale (Ratto) LD50: > 2.000 mg/kg

Dermico (Ratto) LD50: > 2.000 mg/kg

Idrocarburi, C9, aromatici

Inalazione (Ratto) LC50: > 6193 mg/m<sup>3</sup>/4h

Dermico (Coniglio) LD50: > 3160 mg/kg

Xilene

Orale (Ratto) LD50: 5627 mg/kg

Dermico (Coniglio) LD50: > 5000 ml/kg

Inalazione (Ratto) LC50: 6700 ppm/4h

2-metilpropan-1-olo

Dermico (Coniglio) LD50: > 2000 mg/kg

Inalazione (Coniglio) LC50: 2.63 mg/l/4h

Orale (Ratto) LD50: 2460 mg/kg

Diossido di silicio preparato chimicamente

Orale (Ratto) LD50: > 3300 mg/kg

Orale (Ratto) LD50: > 5000 mg/kg (OECD TG 401)

Inalazione (Ratto) LC50: 0.139 mg/l/4h (OCSE)

Dermico (Coniglio): LD50: > 5000 mg/kg

Etilbenzene

Dermico (Coniglio) LD50: 17800 mg/kg

Inalazione (Ratto) LC50: 17.2 mg/l/4h

Orale (Ratto) LD50: 3500 mg/kg

Polvere di piombo, diametro delle particelle <1mm (Impurità)

Dermico (Ratto) LD50: > 2000 mg/kg

Inalazione (Ratto) LC50: > 5.05 mg/l/4h

Orale (Ratto) LD50: > 2000 mg/kg

b) corrosione/irritazione cutanea;

Il prodotto è classificato Skin Irrit. 2; H315

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;

Il prodotto è classificato Eye Irrit. 2; H319

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;

Il prodotto è classificato Skin Sens. 1 H317

e) mutagenicità delle cellule germinali;

f) cancerogenicità;

g) tossicità per la riproduzione;

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola;

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta;

j) pericolo in caso di aspirazione.

## Scheda di sicurezza

### EPO ZINC PRIMER PARTE A

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 - Regolamento 878/2020

Revisione 0

Data di revisione 08/09/2023

Data di stampa 08/09/2023

#### 11.2. Informazioni su altri pericoli

- Il prodotto è classificato Flam. Liq. 3; H226
- Il prodotto è classificato Aquatic Acute 1; H400
- Il prodotto è classificato Aquatic Chronic 1; H410

### SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

#### 12.1. Tossicità

Endpoint	Durata (hr)	Specie	Valore
<b>Zinco, polvere, stabilizzato, non piroforico</b>			
LC50	96h	Pesce	0.169 mg/l
EC50	48h	Crostacei	416 µg/l
ErC50		Alghe	0.15 mg/l
<b>Talco</b>			
LC50	96h	Pesce	89.581 mg/l
EC50	96h	Alghe	7.203 mg/l
<b>Idrocarburi, C9, aromatici</b>			
LL50	96h	Pesce	9.2 mg/l
EC50	48h	Crostacei	6.14 mg/l
EC50	72h	Alghe	0.29 mg/l
<b>Xilene</b>			
EC50	72h	Alghe	4.6 mg/l
EC50	48h	Crostacei	1.8 mg/l
LC50	96h	Pesce	2.6 mg/l
NOEC(ECx)	73h	Alghe	0.44 mg/l
<b>2-metilpropan-1-olo</b>			
EC50	72h	Alghe	593 mg/l
EC50	48h	Crostacei	ca.600 mg/l
NOEC(ECx)	504h	Crostacei	4 mg/l
LC50	96h	Pesce	901-1000 mg/l
<b>Diossido di silicio preparato chimicamente</b>			
LC50	96h	Pesce	> 10.000 mg/l
EC50	24h	Daphnia magna	> 1000 mg/l
<b>Etilbenzene</b>			
EC50	96h	Alghe	1.7 - 7.6 mg/l
EC50	72h	Alghe	2.4-9.8 mg/l
EC50	48h	Crostacei	1.37 - 4.4 mg/l
LC50	96h	Pesce	3.381 - 4.075 mg/l
EC50(ECx)	24h	Alghe	0.02 - 938 mg/l
<b>Polvere di piombo, diametro delle particelle &lt;1mm (Impurità)</b>			
EC50	72h	Alghe	0.021 mg/l
EC50	48h	Crostacei	0.029 mg/l
EC50	96h	Alghe	0.282 - 0.864 mg/l
LC50	96h	Pesce	0.008 mg/l
NOEC(ECx)	672h	Pesce	0.00003 mg/l

#### 12.2. Persistenza e degradabilità

Ingrediente	Persistenza: Acqua/Terreno	Persistenza: Aria
Idrocarburi, C9, aromatici		
Percentuale di degradazione : > 60 %		
Durata del test : 28 Giorni		

## Scheda di sicurezza

### EPO ZINC PRIMER PARTE A

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 - Regolamento 878/2020

Revisione 0

Data di revisione 08/09/2023

Data di stampa 08/09/2023

Facilmente biodegradabile.

Xilene	ALTO (Emivita = 360 giorni)	BASSO (Emivita = 1.83 giorni)
2-metilpropan-1-olo	BASSO (Emivita = 14.42 giorni)	BASSO (Emivita = 4.15 giorni)
Etilbenzene	ALTO (Emivita = 228 giorni)	BASSO (Emivita = 3.57 giorni)

#### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

##### Ingrediente

##### Bioaccumulazione

Zinco, polvere, stabilizzato, non piroforico

BCF – Pesci: 0.002 (40 days)  
n-ottanolo/acqua (Log Pow): - 0.47  
BCF = < 500

Talco

n-ottanolo/acqua (log KOW) - 9.4 (valore pH: 7.25 °C)  
BCF= 3.162

Xilene

MEDIO (BCF = 740)

2-metilpropan-1-olo

BASSO (LogKOW = 0.76)

Etilbenzene

BASSO (BCF = 79.43)

#### 12.4. Mobilità nel suolo

##### Ingrediente

##### Mobilità

Zinco, polvere, stabilizzato, non piroforico

Si assorbe nel suolo. Tossico per la flora

Talco

ALTO (KOC = 1.503)

Xilene

BASSO (KOC = 268)

2-metilpropan-1-olo

MEDIO (KOC = 2.048)

Etilbenzene

BASSO (KOC = 517.8)

#### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

#### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH.

#### 12.7. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili.

## **SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.

Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all'ADR.

##### IMBALLAGGI CONTAMINATI

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

## **SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

#### 14.1. Numero ONU o numero ID

ADR-Numero ONU: 1263

IATA-Numero ONU: 1263

IMDG-Numero ONU: 1263

## Scheda di sicurezza

### EPO ZINC PRIMER PARTE A

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 - Regolamento 878/2020

Revisione 0

Data di revisione 08/09/2023

Data di stampa 08/09/2023

#### 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR / RID: PITTURE O MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (Zinco, polvere, stabilizzato, non piroforico)

IMDG: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL (Zinc, powder, stabilized, non-pyrophoric)

IATA: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL (Zinc, powder, stabilized, non-pyrophoric)

#### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto



ADR / RID: Classe: 3 Etichetta: 3

IMDG: Classe: 3 Etichetta: 3

IATA: Classe: 3 Etichetta: 3

#### 14.4. Gruppo di imballaggio

ADR / RID, IMDG, III

#### 14.5. Pericoli per l'ambiente

Pericoloso per l'ambiente: Sì

Marine pollutant: Yes

#### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR / RID: HIN - Kemler: 30

Quantità Limitate: 5 L

Codice di restrizione in galleria: (D/E)

Disposizione speciale: - IMDG: EMS: F-E, S-E

Quantità Limitate: 5 L

IATA: Cargo: Quantità massima: 220 L

Istruzioni Imballo: 366 Pass.: Quantità massima: 60 L

Istruzioni Imballo: 355

Disposizione speciale: A3, A72, A192

#### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile nella sua forma fornita

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

#### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE:

P5b – E2

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

Prodotto

Punto 3 - 40

Sostanze contenute

Punto 75 XILENE (MISCELA DI ISOMERI)

Nr. Reg.: 01-2119488216-32-XXXX

Punto 30 - 63 Polvere di piombo, diametro delle particelle <1mm

Regolamento (CE) Nr. 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

Non applicabile

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)

Polvere di piombo, diametro delle particelle <1mm

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

## Scheda di sicurezza

### EPO ZINC PRIMER PARTE A

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 - Regolamento 878/2020

Revisione 0

Data di revisione 08/09/2023

Data di stampa 08/09/2023

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna

Controlli Sanitari

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

#### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per le sostanze contenute.

### **SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI**

#### **Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:**

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H312 Nocivo per contatto con la pelle.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H332 Nocivo se inalato.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

H360 Può nuocere alla fertilità o al feto.

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

#### **Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele:**

Flam. Liq. 3 H226 – Sulla base di prove sperimentali

Skin Irrit. 2; H315 – Metodo di calcolo

Skin Sens. 1 H317 – Metodo di calcolo

Eye Irrit. 2; H319 – Metodo di calcolo

Aquatic Acute 1; H400 – Metodo di calcolo

Aquatic Chronic 1; H410 – Metodo di calcolo

#### **LEGENDA:**

ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada.

CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service.

CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test.

CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti).

CLP: Regolamento CE 1272/2008.

DNEL: Livello derivato senza effetto.

EmS: Emergency Schedule.

GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici.

IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo.

IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test.

## Scheda di sicurezza

### EPO ZINC PRIMER PARTE A

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 - Regolamento 878/2020

Revisione 0

Data di revisione 08/09/2023

Data di stampa 08/09/2023

IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose.  
IMO: International Maritime Organization.  
INDEX NUMBER: Numero identificativo nell'Annesso VI del CLP.  
LC50: Concentrazione letale 50%.  
LD50: Dose letale 50%.  
OEL: Livello di esposizione occupazionale.  
PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH.  
PEC: Concentrazione ambientale prevedibile.  
PEL: Livello prevedibile di esposizione.  
PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti.  
REACH: Regolamento CE 1907/2006.  
RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno.  
TLV: Valore limite di soglia.  
TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.  
TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine.  
TWA: Limite di esposizione medio pesato.  
VOC: Composto organico volatile.  
vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il Reach.

#### BIBLIOGRAFIA GENERALE:

Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)  
Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)  
Regolamento (UE) 2020/878 (All. II Regolamento REACH)  
Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)  
Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)  
Regolamento (UE) 2019/1148  
Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)  
Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)  
Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)  
Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)  
Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)  
Regolamento delegato (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

The Merck Index. Ed. 10  
Handling Chemical Safety  
Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances  
INRS - Fiche Toxicologique  
Patty - Industrial Hygiene and Toxicology  
N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989  
Sito Web Agenzia ECHA

#### Nota per l'utilizzatore:

## Scheda di sicurezza

### EPO ZINC PRIMER PARTE A

Conforme al Regolamento (EC) 1907/2006 - Regolamento 878/2020

Revisione 0

Data di revisione 08/09/2023

Data di stampa 08/09/2023

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.